



Módulo universal de encendido intermitente para piloto de gas con detección de llama por varilla simple o doble, para gas natural o LP

SKU: S8610U3009/U    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Control de Temperatura

\$3,377.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El S8610U es un módulo universal de encendido intermitente de piloto que se usa con el quemador piloto intermitente ya instalado en hornos de aire caliente y otros aparatos de calefacción a gas. Se emplea como reemplazo en campo de módulos de encendido intermitente Resideo, White-Rodgers y Robertshaw. Proporciona la secuencia de encendido, el monitoreo de llama y el apagado de seguridad del sistema, con reintentos automáticos hasta que el aparato se encienda o se elimine la demanda de calor. Sus ajustes se configuran mediante interruptores DIP y su estado se indica con un LED de diagnóstico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Reemplaza módulos de encendido de piloto intermitente Resideo, White-Rodgers y Robertshaw</li><li>Controla secuencia de encendido, monitoreo de llama y apagado de seguridad del piloto</li><li>Cierre de gas piloto al 100% si no se enciende, con reintento automático cada 5 minutos</li><li>Compatible con gas natural o LP y detección por varilla simple o doble</li><li>DIP switches configurables para prepurga y tiempo de prueba de encendido (15 o 90 s)</li><li>LED integrado para diagnóstico de estado y fallas</li><li>Alimentación de 24 Vca a 60 Hz, con respuesta a falla de llama en 2 segundos máximo</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</strong><span>Módulo de encendido intermitente de piloto</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</strong><span>24 Vca, 60 Hz</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de prueba de encendido</strong><span>15 o 90 segundos (configurable)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Respuesta a falla de llama</strong><span>2 segundos máximo</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de gas</strong><span>Natural o LP</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura ambiente</strong><span>-40°C a 74°C</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</strong><span>100 x 138 x 67 mm (alto x ancho x fondo)</span></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reemplaza módulos de encendido de piloto intermitente Resideo, White-Rodgers y Robertshaw |
| Característica 2 | Controla secuencia de encendido, monitoreo de llama y apagado de seguridad del piloto     |
| Característica 3 | Cierre de gas piloto al 100% si no se enciende, con reintento automático cada 5 minutos   |
| Característica 4 | Compatible con gas natural o LP y detección por varilla simple o doble                    |
| Característica 5 | DIP switches configurables para prepurga y tiempo de prueba de encendido (15 o 90 s)      |
| Característica 6 | LED integrado para diagnóstico de estado y fallas                                         |
| Característica 7 | Alimentación de 24 Vca a 60 Hz, con respuesta a falla de llama en 2 segundos máximo       |