



Modulo WIFI LITE con gabinete para uso en Energizadores YONUSA / Aplicación sin costo / Botón de Pánico/ 1 Salida Propósito General

SKU: TARJET-WIFI-LITE Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,123.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin: 20px 0;*></div><p style='color: #333333; background-color: #ffffff; font-size: 14px;*>El módulo WIFI es un dispositivo que ofrece un sistema ON/OFF de actuadores controlados de forma remota por medio de nuestro dispositivo móvil lo cual nos permite darle un sinfín de usos al dispositivo.</p><div style='margin: 20px 0;*><p style='margin: 8px 0;*>NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta CALCULADOR DE CERCOS ELECTRICOS para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idóneo para dicha instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Funcionalidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con los energizadores SYSNGV3, SYS12000/127AFV2 y SYS12000/127V3.<li style='margin-bottom: 5px;*>Controlar el Encendido / Apagado de un energizador.<li style='margin-bottom: 5px;*>Historial de eventos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Notificación inmediata en caso de corte o aterramiento de línea de cerco.<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de Pánico en la APP.<li style='margin-bottom: 5px;*>Control del encendido o apagado de un relevador de propósito general.<li style='margin-bottom: 5px;*>Notificación de batería baja o desconexión de AC.<li style='margin-bottom: 5px;*>Compartir APP con hasta 20 usuarios (control de permisos, 1 solo Admin).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: Entrada 12 Vdc 1A<li style='margin-bottom: 5px;*>Estandar WIFI: 805.11 b/g/n<li style='margin-bottom: 5px;*>Frec. de comunicación: 2.4 GHz.<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transferencia de datos: 130Mb/s<li style='margin-bottom: 5px;*>Cifrado: WPA, WPA-2, TKIP<li style='margin-bottom: 5px;*>Canales de frecuencia datos: 1, 6, 11.<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de conexión recomendada: 55 - 75 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Intervalo de temperatura: -30 a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Relevador: 120Vac 10A.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 14 x 19 x 7 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección gabinete: IP55</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características Destacadas</h3><p style='margin-top: 0;*>El principal uso y objetivo del módulo WIFI es el control y monitoreo de los energizadores YONUSA (Cercos eléctricos).</p><p>El módulo WIFI se conecta al energizador por medio de conexiones a través de la kulla de ambos dispositivos permitiendo el encendido y apagado del mismo por medio del botón de control en la aplicación, notificando al usuario en tiempo real de la acción realizada desde la aplicación, la aplicación cuenta con un botón de propósito general para controlar el encendido y apagado de la sirena al igual que proporciona una notificación en el instante que se activa la sirena a causa del energizador</p><p style='font-style: italic; margin-bottom: 0;*>NOTA: se recomienda utilizar alambre de aluminio calibre 14 o 16</p></div></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*></div><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de actuadores vía Wi-Fi 2.4 GHz desde dispositivo móvil
Característica 2	Notificación inmediata por corte o aterramiento de línea de cerco
Característica 3	Botón de pánico en app para activación instantánea de sirena
Característica 4	Gestión multiusuario con hasta 20 usuarios y permisos personalizables
Característica 5	Historial de eventos completo para auditoría y diagnóstico
Característica 6	Salida de propósito general para integración con actuadores externos