



Módulo WiFi para Monitoreo de Controladores EPEVER Línea XTRA y TRACER

SKU: EPEVER-WIFI-2.4GRJ45-D Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$517.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción

A través de una red local WiFi 2.4G, el adaptador WiFi puede transmitir todos los datos operativos del controlador solar, inversor o inversor/cargador EPEVER al servidor en la nube EPEVER en tiempo real. Los usuarios pueden monitorear de forma remota los dispositivos conectados y los parámetros del programa a través del servidor EPEVER o la aplicación móvil 'Epever Pair'.

Compatible con las series:

- TRACER-XXXX-BN
- TRACER-XXXX-AN
- XTRA-XXXX-N

Características principales

- Transmisión de datos en tiempo real vía WiFi 2.4G
- Monitoreo remoto a través de aplicación móvil
- Compatibilidad con series Tracer y XTRA
- Integración con servidor en la nube Epever
- Soporte para inversores y cargadores Epever

- Especificaciones
- Modelo: EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D
- Voltaje de operación: 5V ±0.5V
- Consumo de energía: Emisión pico: 150mA; En espera: 310µA
- Comunicación: RS485
- Velocidad de comunicación: 115200Bps, 8N1
- Frecuencia de operación: 2.4 ~ 2.4835GHz
- Temperatura de operación: -40°C ~ 85°C
- Dimensiones: 63mm x 19mm x 10mm
- Peso: 7.7g
- Grado de protección: IP54

Detalles técnicos

- Interfaz: Estándar de comunicación EPEVER V1-1.0
- Distancia de comunicación: Hasta 20 metros
- Alimentación: Directa a través del puerto de comunicación
- Modo de operación: Soporta monitoreo local y modo 'EPEVER Cloud'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real de datos operativos vía Wi-Fi
Característica 2	Monitoreo remoto con app móvil EPEVER Pair
Característica 3	Integración nativa con servidor en la nube EPEVER
Característica 4	Bajo consumo: 150 mA activo, 310 ?A en espera
Característica 5	Compatible con series Tracer BN/AN y Xtra-N
Característica 6	Soporte para inversores, cargadores e inversor/cargadores