



Módulo ZWAVE para Cerradura Serie 2 (89066)

SKU: 89522 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios

\$560.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de 908.42 MHz para comunicación estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con dispositivos YRLTOUCH serie 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz con dispositivos 89066 serie 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con servicio Total Connect <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta compatibilidad en instalación de sistemas <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Aumenta códigos de la cerradura hasta 250 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Requiere conexión a sistemas ZWAVE <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: Aprox. 20 / 30 mts <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerraduras compatibles: Assure, Nextouch, Real Living, Cerrojo Real Living <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>YRLTOUCH serie 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>89066 serie 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas ZWAVE <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicio Total Connect </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación estable en frecuencia 908.42 MHz sin interferencias
Característica 2	Expansión a 250 códigos de acceso por cerradura
Característica 3	Alcance inalámbrico de 30 m (98.4 ft) en instalación típica
Característica 4	Integración nativa con plataforma Total Connect
Característica 5	Compatibilidad multi-modelo: Assure, NexTouch, Real Living
Característica 6	Interfaz directa con cerraduras YRL Touch Serie 2