



Molde de Grafito Horizontal Unión en Cruz / Cable 4/0 AWG (120 mm²) / 50 Soldaduras / Acero Electrolgalvanizado / Normativa UNE 21186

SKU: AT-W40/W40/XS Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,754.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify;'> <strong style='color: #f29d12;'>La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra. </p> </div> <!-- Contenido principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 300px; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div> <!-- Sección de requerimientos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tableta que necesita: Tabletas de compuesto para soldadura exotérmica AT-020N <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de tabletas: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios necesarios: Pinza para moldes específicos modelos 5 AT-049N </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión tipo: En cruz sobrepuesta <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 1: Calibre 4/0 AWG (120 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 2: Calibre 4/0 AWG (120 mm² </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Grafito con tapa de acero electrolgalvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 1880 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 80 x 80 x 165 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración (Nº de soldaduras): 50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305 </div> <!-- Sección de ignición electrónica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Para ignición electrónica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para ignición Electrónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Iniciador electrónico AT-010N <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de encendido electrónico AT-100N </div> <!-- Sección de ignición con polvo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Para ignición con polvo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Iniciadores en polvo AT-012N <li style='margin-bottom: 5px;'>Chisquero de ignición (AT-060N) </div> <!-- Columna de imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/scFadrnG7C0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/xM1lUZ8LSkA?t=101s' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular con alta conductividad eléctrica
Característica 2	Resistente a corrosión y oxidación prolongada
Característica 3	50 soldaduras por molde de grafito
Característica 4	Conexiones permanentes para sistemas de puesta a tierra
Característica 5	Cumple normativas internacionales de protección contra rayos
Característica 6	Tapa de acero electrolgalvanizado para mayor durabilidad