



Molde de Grafito Horizontal Unión en T / Cable 2/0 AWG (70 mm²) / 70 Soldaduras / Acero Electrogalvanizado / Normativa UNE 21186

SKU: AT-W20/W20/TH Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,321.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: #f29d12; color: inherit;'>La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra. </p> </div> <!-- Contenido principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(242, 157, 18, 0.1);'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de tableta que necesita: Tabletas de compuesto para soldadura exotérmica (AT-020N) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cantidad de tabletas: 2 <li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorios necesarios: Pinza para moldes específicos modelos S (AT-049N) <li style='margin-bottom: 8px;'>Unión tipo: En T horizontal <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable 1: Calibre 2/0 AWG (70 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Cable 2: Calibre 2/0 AWG (70 mm² </div> <!-- Características técnicas --> <div style='flex: 1 1 auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(242, 157, 18, 0.1);'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Grafito con tapa de acero electrogalvanizado <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso aproximado: 1400 gramos <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones (mm): 80 x 80 x 110 <li style='margin-bottom: 8px;'>Duración (Nº de soldaduras): 70 <li style='margin-bottom: 8px;'>Normativa: UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305 </div> <!-- Columna derecha con imágenes y videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ATW40/W40/TH/95730-c-c_en_t_horizontal.png' alt=''> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/xM1Uz8LsKA?start=101' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Accesorios por tipo de ignición --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Ignición electrónica --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(242, 157, 18, 0.1);'>Para ignición electrónica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Iniciador electrónico (AT-010N) <li style='margin-bottom: 8px;'>Equipo de encendido electrónico (AT-100N) </div> <!-- Ignición con polvo --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(242, 157, 18, 0.1);'>Para ignición con polvo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Iniciadores en polvo (AT-012N) <li style='margin-bottom: 8px;'>Chisquero de ignición (AT-060N) </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular permanente y fiable
Característica 2	Mejora propiedades mecánicas y eléctricas
Característica 3	Resistencia superior a la corrosión
Característica 4	Diseño horizontal en T para 2/0 AWG
Característica 5	Grafito con tapa de acero electrogalvanizado
Característica 6	Conformidad UNE 21186, IEC 62305, NFC 17-102