



Molde de Grafito Vertical Unión en T / Cable 2/0 AWG a Pica 5/8 in / 70 Soldaduras / Acero Electrogalvanizado / Normativa IEC 62305

SKU: ATW20/T16/TV Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,314.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción del producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requerimientos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de tableta: Tabletas de compuesto para soldadura exotérmica href='https://www..mx/producto/AT-020-N-APLICACIONES-TECNOLOGICAS-95723.html' target='_blank' rel='noopener'>AT-020N <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de tabletas: 2.5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios necesarios: Pinza para moldes específicos modelos S href='https://www..mx/producto/AT-049-N-APLICACIONES-TECNOLOGICAS-95720.html' target='_blank' rel='noopener'>AT-049N </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Unión tipo: En T vertical <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable 1 (Pasante): Calibre 2/0 AWG (70 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Pica (Terminal): Pica ø16 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Grafito con tapa de acero electrogalvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso aproximado: 1350 gramos <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 80 x 80 x 115 <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración (Nº de soldaduras): 70 <li style='margin-bottom: 5px;*>Normativa: UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de ignición</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ignición electrónica: Iniciador electrónico href='https://www..mx/producto/AT-010-N-APLICACIONES-TECNOLOGICAS-95725.html' target='_blank' rel='noopener'>AT-010N <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de encendido electrónico: href='https://www..mx/producto/AT-100-N-APLICACIONES-TECNOLOGICAS-98367.html' target='_blank' rel='noopener'>AT-100N <li style='margin-bottom: 5px;*>Ignición con polvo: Iniciadores en polvo href='https://www..mx/producto/AT012N-APLICACIONES-TECNOLOGICAS-169166.html' target='_blank' rel='noopener'>AT-012N <li style='margin-bottom: 5px;*>Chisquero de ignición: AT-060N </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ATW20/T16/TV/209864-c-p_en_t.png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ATW40/W40/LV/209858-molde.png' alt=''> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videos de aplicación</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> <div style='width: 100%; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/scFadrnG7C0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='width: 100%; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/xM1UZ8LsKA?t=101s' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Conexiones permanentes resistentes a la corrosión
Característica 3	Compatible con tabletas AT-020N para soldadura exotérmica
Característica 4	Diseño vertical optimizado para pica de 16 mm
Característica 5	Tapa de acero electrogalvanizado para mayor durabilidad
Característica 6	Cumplimiento con normativa internacional IEC 62305