



Molde de Grafito Vertical Unión en T / Cable 4/0 AWG a Pica 5/8 in / 50 Soldaduras / Acero Electrogalvanizado / Normativa IEC 62305

SKU: X1212RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,507.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El kit de LED ocultos X1212 adopta la novedosa tecnología Gen III como fuente de luz con aspecto único, estructura compacta, fácil operación y patrones de destello diversificados. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Se caracteriza por la alta luminosidad, baja intensidad de trabajo, fácil instalación y un largo tiempo de servicio; además están especialmente diseñados para trabajar en todo tipo de vehículos de emergencia. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Lámparas con 12 LED cada una (6 Rojos/6 Claros) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Vcc - 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Gen III <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta luminosidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja intensidad de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo tiempo de servicio <li style='margin-bottom: 5px;'>WIG WAG (ver instructivo en Recursos) </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Gen III con alta luminosidad
Característica 2	24 LED total con combinación rojo y claro
Característica 3	12 patrones de destello personalizables
Característica 4	Rango de voltaje amplio 10-24 VCC
Característica 5	Consumo eficiente de 1 A máximo
Característica 6	Montaje permanente diseño compacto