



Molde de grafito vertical unión en T vertical de cable 4/0 AWG (pasante) con Pica de 5/8 in (terminal).

SKU: ATW40/T16/TV Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,854.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tableta que necesita: AT-020N <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de tabletas: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios necesarios: AT-049N </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unión tipo: En T vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 1 (Pasante): Calibre 4/0 AWG (120 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Pica (Terminal): 16 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Ignición</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Grafito con tapa de acero electrogalvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 1750 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 80 x 80 x 150 <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración (N° de soldaduras): 50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Para ignición con polvo:</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-010N <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-100N <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-012N <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-060N </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 100%;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/scFadrnG7C0' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 100%;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/xM1iUZ8LsKA?t=101s' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular con conductividad eléctrica superior a conexiones mecánicas
Característica 2	Inchuye 3 tabletas AT-020N para reacción química controlada
Característica 3	50 soldaduras útiles por molde de grafito duradero
Característica 4	Material grafito y acero electrogalvanizado resistente a corrosión
Característica 5	Diseño vertical optimizado para cable 4/0 AWG y pica de 16 mm
Característica 6	Cumple normas UNE 21186 e IEC 62305 para instalaciones de puesta a tierra