



Monitor 7" Adicional para Videoportero Análogo DS-KIS202 / DS-KIS203

SKU: DS-KH2220 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,487.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Encabezado con logos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div><!-- Videos Section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7PCxbKVlbik' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Dyv2OyXZVnQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor con comunicaciøn manos libres<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla a color de 7'<li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciøn: 800 x 400<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el monitoreo de frente de calle ademøs de una cømara anøloga adicional<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen de conversaciøn regulable<li style='margin-bottom: 5px;'>IN: Micrønica omnidireccional intercontruido<li style='margin-bottom: 5px;'>OUT: Altavoz intercontruido<li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad: Supresiøn de ruido y cancelaciøn de eco<li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura desde monitor<li style='margin-bottom: 5px;'>Førmula de instalaciøn a 4 hilos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciøn: 12 Vcc / 5 W (no incluido, se recomienda utilizar el modelo PL-DC-1000<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciøn: ~ -10°C ~ 55°C C (14°F ~ 131°F) F<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 195.8 × 132.8 × 18.39 mm (7.7' × 5.2' × 0.7')</div></div><!-- Soporte Técnico --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Si requiere soporte técnico de clic aquøi</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagramas</h3><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'>Ejemplo de conexiøn de una cerradura magnética o eléctrica:</div><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div><div style='margin: 30px 0;'><p style='text-align: left; margin-bottom: 15px;'>Esquema de conexiøn:</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación manos libres con volumen de conversación regulable
Característica 2	Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro
Característica 3	Monitoreo de frente de calle y cámara análoga adicional
Característica 4	Apertura de puerta desde el monitor integrado
Característica 5	Micrófono omnidireccional y altavoz incorporados
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 55°C (14°F a 131°F)