



SKU: BMG7030H Categoría: Monitores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Búsqueda: width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;> border-radius: 22px; src='https://tp3.mx/usuarios/anavarrete/Monitores/-monitor%20%28129.jpg' alt=''> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 20px 0;'>Exceleste monitor portátil de múltiples funciones como equipo de pruebas, para ajustar cámaras, instalaciones móviles o simplemente para oficinas. Muy discretos y elegantes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 7" TFT-LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de aspecto: 16:9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo típico: 300 cd/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1024 x 600 pix. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Video: RCA(CVBS)/HDMI/VGA <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Control Remoto: Incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Menú: En pantalla </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 6W (No incluido, ver adaptadores de pared) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 173 x 113 x 35 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 470 g. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 49%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CRINPNYtN4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 49%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/78AbZUExbfA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid #cda150,150,150,0.3); margin: 30px 0 0 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple entrada de video para compatibilidad universal con equipos existentes
Característica 2	Diseño compacto de 173 x 113.7 x 35 mm para espacios reducidos en vehículos y racks
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas de -20 a 70 °C para entornos industriales
Característica 4	Control remoto y menú OSD para ajustes rápidos sin intervención directa
Característica 5	Consumo de solo 6W a 12VCC para instalaciones móviles con batería limitada
Característica 6	Relación 16:9 optimizada para visualización de video de seguridad moderno