



Monitor adicional 7" para Videoportero TurboHD / Botones Mecánicos / Compatible con DSKIS212 / DSKB2412T1M

SKU: DS-KH2230T Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,061.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo Header --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Título Principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;'> Monitor Adicional DS-KH2230T </h1> </div> <!-- Video Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D2Hb9HXrkOU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/-iNMJRbKHLc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Características en 2 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna 1: Características del monitor --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.8); color: white;'>Características del monitor DS-KH2230T</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla a color de 7". <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1024 x 600. <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono y Altavoz interconstruido (El volumen no es configurable). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el monitoreo del frente de calle y una cámara analoga por monitor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 178 x 132 x 19mm </div> </div> <!-- Columna 2: Frente de calle compatible --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.8); color: white;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 5W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10º ~ 55º C (14º ~ 131º F) </div> </div> </div> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.8); color: white;'>Características destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación a 4 hilos podemos alcanzar una máxima distancia de 100 mts con cable calibre 18. <li style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda utilizar cable UTP para la instalación. </div> </div> </div> <!-- Soporte Técnico --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(220, 53, 69, 0.8); color: white;'>Soporte Técnico:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>Si requiere soporte técnico de clic aquí</p> </div> </div> </div> <!-- Diagrama de instalación --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de frente de calle y cámara analógica por monitor
Característica 2	Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional directa
Característica 3	Chasis de aluminio para mayor durabilidad en uso continuo
Característica 4	Instalación simplificada a 4 hilos con alcance hasta 100 m (328 ft)
Característica 5	Expansión hasta 3 monitores y 2 frentes de calle por sistema
Característica 6	Bajo consumo energético de 5W para operación 24/7