



Monitor Adicional para Videoportero / Pantalla 7 Pulgadas / Resolución 1024x600 / Botones Mecánicos / Instalación 4 Hilos 100 m (328 ft)

SKU: DS-KH2230T Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$849.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor adicional de 7 pulgadas diseñado para extender sistemas de videoportero TurboHD. Integra pantalla a color con resolución 1024x600, micrófono y altavoz para comunicación bidireccional, y botones mecánicos para operación directa. Permite monitorear simultáneamente el frente de calle y una cámara analógica adicional por cada unidad. Construido en aluminio para resistencia en entornos de uso continuo. Soporta topologías de hasta 3 monitores y 2 frentes de calle mediante cableado a 4 hilos con alcance máximo de 100 metros (328 pies). Compatible exclusivamente con frente de calle DS-KB2412T-IM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla a color TFT de 7 pulgadas, resolución 1024 × 600 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botones mecánicos para control de funciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta monitoreo de frente de calle y cámara analógica por monitor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación a 4 hilos, distancia máxima 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expansión: máximo 3 monitores y 2 frentes de calle por sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible exclusivamente con frente de calle DS-KB2412T-IM (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 1024 × 600<li style='padding: 6px 0;'>Formato pantalla: 7 pulgadas a color<li style='padding: 6px 0;'>Audio: micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 6px 0;'>Control de volumen: no configurable<li style='padding: 6px 0;'>Entradas de video: frente de calle + cámara analógica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Material: aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC / 5 W<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura operación: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 178 × 132 × 19 mm<li style='padding: 6px 0;'>Cableado: 4 hilos, máximo 100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Monitor adicional DS-KH2230T<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de frente de calle y cámara analógica por monitor
Característica 2	Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional directa
Característica 3	Chasis de aluminio para mayor durabilidad en uso continuo
Característica 4	Instalación simplificada a 4 hilos con alcance hasta 100 m (328 ft)
Característica 5	Expansión hasta 3 monitores y 2 frentes de calle por sistema
Característica 6	Bajo consumo energético de 5W para operación 24/7