



Monitor Audio/Video IP/SIP para interior, Wi-Fi, pantalla táctil de 7", Apertura remota

SKU: i504W Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$1,901.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Encabezado rojo con título --> <div style='background-color: #cb3234; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;*> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit;*>Fanvil i504W – Estación Interior IP con Pantalla Táctil</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;*>Pantalla de 7" a Color | Audio y Video HD | Control de Acceso Remoto</p> </div> <!-- Contenedor principal --> <div style='width: 100%; max-width: 1100px; margin: auto; padding: 20px;*> <!-- Descripción general --> <h2 style='color: #cb3234; font-size: 24px; margin-top: 40px; color: inherit;*>Descripción General</h2> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; text-align: justify; color: inherit;*>El Fanvil i504W es una estación interior con pantalla táctil a color de 7 pulgadas e interfaz intuitiva. Diseñada para edificios residenciales, villas y oficinas, permite comunicación directa con videoporteros y apertura remota de puertas. Ofrece mayor seguridad y control de acceso eficiente en un solo dispositivo.</p> <!-- Cuadro de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla a color LCD de 7 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz intuitiva basada en iconos <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para mensaje de voz <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Códex de audio: G.711a/u, G.729AB, G.722, Opus <li style='margin-bottom: 5px;*>Cancelador de eco acústico (AEC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Códex de video: H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de videollamada: hasta 1080p <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Asterisk, 3CX, Avaya, Broadsoft, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años </div> <!-- Red y conectividad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; flex: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi incorporado <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>IPv4 e IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: IP Estática / DHCP <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte: SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: RTP, RTCP, SRTP, STUN <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: IEEE802.1x, OPEN VPN <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para TR-069, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;*>RTCP-XR (RFC3611) </div> <!-- Especificaciones físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RJ45 x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS485 x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>8 entradas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de alimentación DC: 12V / 1A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 1.98 ~ 6.6 W (adaptador / PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10~50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 ~ 90% </div> </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <h2 style='color: #cb3234; font-size: 24px; margin-top: 40px; color: inherit;*>Galería de Imágenes</h2> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/i504W/225922-1611r22r64-photoroom.jpg' alt='Fanvil i504W vista frontal'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/i504W/225922-0953462802-photoroom.jpg' alt='Fanvil i504W lateral'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/i504W/225922-161142hb28-photoroom.jpg' alt='Fanvil i504W pantalla encendida'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/i504W/225922-1611n24jlr-photoroom.jpg' alt='Fanvil i504W de perfil'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/i504W/225922-1611f8j02r-photoroom.jpg' alt='Fanvil i504W montaje en pared'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz intuitiva basada en iconos para operación simplificada
Característica 2	Cancelador de eco acústico integrado para audio claro en llamadas
Característica 3	Compatibilidad multiplataforma SIP/PBX para integración flexible
Característica 4	Soporte de mensaje de voz para comunicación asíncrona
Característica 5	Códex de audio G.711, G.729, G.722 y Opus para alta calidad
Característica 6	Instalación en pared para montaje limpio en espacios interiores