



Monitor de 1" con casquillo para aterrizaje a tierra.

SKU: HUB-BUIG-3 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$117.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado diseñado para instalaciones en conductos rígidos e IMC roscados de 1". Fabricado en hierro maleable que proporciona alta resistencia mecánica para aplicaciones industriales exigentes. Incorpora orejeta tipo lay-in que facilita la conexión del conductor de tierra sin requerir desmontaje del componente. El acabado galvanizado con zinc ofrece protección anticorrosión para prolongar la vida útil en ambientes adversos. Su diseño compacto permite la instalación en espacios con restricciones de espacio mientras mantiene la continuidad del sistema de puesta a tierra a través del casquillo aislado.

Características Generales

- Monitor con casquillo para puesta a tierra con aislamiento integrado
- Compatible con conduit rígido/IMC roscado de 1"
- Cuerpo de hierro maleable para uso rudo en entornos industriales
- Orejeta lay-in para conexión fácil de conductor de tierra
- Acabado galvanizado con zinc anticorrosión
- Dimensiones compactas: 1 x 0.3 x 0.75 in

Desempeño y Aplicación

Aplicación: Conductos rígidos/IMC roscados

Función: Conducto de aterrizaje a tierra

Tipo: Monitor con casquillo para puesta a tierra

Serie: BUIG

Tamaño de conduit: 1"

Físicas y Eléctricas

Material: Hierro maleable

Acabado: Galvanizado con zinc

Color: Gris

Largo: 1 in

Ancho: 0.3 in

Altura: 0.75 in

Peso con empaque: 0.15 lb

Contenido del Paquete

- Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado BUIG3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orejeta lay-in para conexión rápida de conductor de tierra
Característica 2	Cuerpo de hierro maleable para resistencia mecánica en entornos industriales
Característica 3	Casquillo aislado que mantiene integridad del sistema de puesta a tierra
Característica 4	Compatible con conduit rígido e IMC roscado de 1"
Característica 5	Acabado galvanizado con zinc para protección anticorrosión
Característica 6	Diseño compacto de 1 x 0.3 x 0.75 in para instalaciones en espacios reducidos