



Monitor de 2" con casquillo para aterrizaje a tierra.

SKU: HUB-BUIG-6 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$183.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado diseñado para instalación en conductos rígidos e IMC roscados de 2 pulgadas. Fabricado en hierro maleable de alta resistencia con acabado en zinc electrozincado que proporciona protección anticorrosión en ambientes industriales. El casquillo aislado integrado permite establecer un conducto de aterrizaje a tierra seguro y confiable. Su diseño compacto de 2.2 x 1.3 x 0.75 pulgadas facilita la instalación en espacios con restricciones de espacio. Peso de 0.3 lb (0.13 kg).Características GeneralesTipo: Monitor con casquillo para puesta a tierraSerie: BUIGTamaño: 2" para conduit rígido/IMCMaterial: Hierro maleableAcabado: Zinc electrozincado anticorrosiónColor: GrisCasquillo aislado para conexión seguraEspecificaciones FísicasDimensiones: 2.2 x 1.3 x 0.75 inLargo: 2.2 inAncho: 1.3 inAltura: 0.75 inPeso: 0.3 lb (0.13 kg)AplicaciónUso en conductos rígidos/IMC roscadosProporciona conducto de aterrizaje a tierraCasquillo aislado para conexión segura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para conexión segura de aterrizaje
Característica 2	Compatible con conduit rígido e IMC roscado
Característica 3	Hierro maleable de alta resistencia mecánica
Característica 4	Acabado zinc electrozincado anticorrosión
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Peso ligero 0.3 lb (0.13 kg) facilita montaje