



Monitor de 3/4" con casquillo para aterrizaje a tierra.

SKU: HUB-BUIG-2 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$89.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para uso en conductos rígidos/IMC roscados para proporcionar un conducto de aterrizaje a tierra a través de un casquillo aislado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Acabado: Zinc electrozincado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Monitor con casquillo para puesta a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Hierro maleable <li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: BUIG <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.3 x 0.6 x 0.75 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 0.75 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 1.3 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 0.6 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.1 lb (0.04 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 3/4' </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para conexión segura de aterrizaje a tierra
Característica 2	Acabado zinc electrozincado para resistencia a corrosión
Característica 3	Hierro maleable para durabilidad en entornos industriales
Característica 4	Diseño compacto para conductos IMC roscados
Característica 5	Instalación en conductos rígidos con rosca de 3/4 pulgada
Característica 6	Peso reducido de 0.1 lb para montaje simplificado