



SKU: 930865D Marca: VIKING Categoría: VIKING

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripciún</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dispositivo de monitoreo para sélenoide de liberaciún en sistemas de extinciún de incendios<li style="margin-bottom: 5px;">Detecta señales de activaciún de alarma ante instalaciún incorrecta del dispositivo<li style="margin-bottom: 5px;">Uso exclusivo en sistemas con argún (IG-01) y n&itroúgeno (IG-100)<li style="margin-bottom: 5px;">Diséado para operar dentro de parémetros especificados y normativas locales<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Listados y Aprobaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">ULUS Listed - E&X&S&4&H (O&X&O PR CF)<li style="margin-bottom: 5px;">FM Approved: O&X&O PR CF<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 930865D<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.59 lbs (0.27 kg)<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de switch: PS226-Z11-R200<li style="margin-bottom: 5px;">Clase de protecciún: IP66<li style="margin-bottom: 5px;">Contactos: 1 NC, 1 NO<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operativa: -4 °F a 122 °F (-20 °C a +50 °C)<li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de switch: Control de resorte, tipo C según DIN EN 50047<li style="margin-bottom: 5px;">Categorúa de utilizaciún: C<li style="margin-bottom: 5px;">AC-15: 240 VAC / 3 A<li style="margin-bottom: 5px;">DC-13: 24 VDC / 3 A<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 5px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">110 mm x 120 mm x 90 mm</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Adaptador incluido para conexiones NPT de 1/2" a 3/4"</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracterústicas de Montaje</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Par de apriete: 18.44 ± 2.95 lb (8.36 ± 1.35 Nm)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Material: Pléstico reforzado con fibra de vidrio</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Sistemas de gas limpio con argún (IG-01) y n&itroúgeno (IG-100)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Sistemas de extinciún de incendios</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Viking O&X&O PR CF</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Sistemas de gas limpio con argún (IG-01) y n&itroúgeno (IG-100)</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Sistemas de extinciún de incendios</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Viking Special Hazards</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Servicio Técnico: 877-384-5464</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Email: techsvcs@vikinggroup.com</div><div style="padding: 15px; color: inherit;">Site web: www.vikinggroupinc.com</div></div><div style="position: relative; padding-top: 56.25%; height: 100px; overflow: hidden; margin-bottom: 10px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/Gnap6y5xzE" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de activación eléctrica en válvulas de extinción
Característica 2	Alarma ante instalación incorrecta del dispositivo
Característica 3	Compatible con sistemas IG-01 (argón) e IG-100 (nitrógeno)
Característica 4	Contactos 1 NC y 1 NO para integración flexible
Característica 5	Switch de resorte tipo C según DIN EN 50047 categoría
Característica 6	Certificación cULus y FM Approved para cumplimiento normativo