



Monitor de Puesta a Tierra / 1 1/2 Pulgadas / Hierro Maleable Galvanizado / 2.6 x 1.7 x 0.75 in

SKU: HUB-BUIG-5 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$195.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado diseñado para integrarse en sistemas de conductos rígidos e IMC roscados de 1 1/2 pulgada. Fabricado en hierro maleable con acabado galvanizado en zinc, ofrece resistencia mecánica y protección anticorrosiva en entornos industriales exigentes. Su estructura compacta de 2.6 x 1.7 x 0.75 pulgadas y peso de 0.25 lb facilita la instalación en espacios reducidos sin requerir hardware adicional. El casquillo aislado permite establecer un conducto de aterrizaje a tierra seguro y conforme a las normativas eléctricas aplicables en instalaciones industriales.

Características Generales

- Aplicación: para uso en conductos rígidos/IMC roscados para proporcionar un conducto de aterrizaje a tierra a través de un casquillo aislado
- Color: gris
- Tipo de acabado: galvanizado con zinc
- Tipo: monitor con casquillo para puesta a tierra
- Material: hierro maleable
- Serie: BUIG

Dimensiones y Peso

- Dimensiones: 2.6 x 1.7 x 0.75 in
- Altura: 0.75 in
- Largo: 2.6 in
- Ancho: 1.7 in
- Peso con empaque: 0.25 lb

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para canalizar aterrizaje a tierra en conductos rígidos
Característica 2	Hierro maleable para condiciones industriales extremas
Característica 3	Acabado galvanizado en zinc anticorrosivo de larga duración
Característica 4	Diseño compacto de 0.25 lb para espacios reducidos
Característica 5	Compatible con conducto rígido e IMC roscado de 1 1/2 pulgadas
Característica 6	Instalación directa sin componentes adicionales