



Monitor IP de temperatura de 34 zonas para condiciones críticas y extremas, soporta 4 cableadas y 30 inalámbricas.

SKU: EAPRO-GT-WY Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$18,389.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EnviroAlert Professional® Gateway ('EAPro®-Gateway'), una consola de supervisi n local, forma parte de la soluci n de supervisi n de entornos cr ticos de Winland. Cuando se integra en un sistema de seguridad o se utiliza como soluci n independiente, EAPro®-Gateway proporciona supervisi n y alerta en tiempo real de hasta 34 zonas que afectan a activos dependientes del entorno, como la temperatura, la humedad, el agua y los gases.

Como parte de la soluci n basada en la nube, el EAPro®-Gateway y todos los sensores cableados e inal bricos asociados pueden gestionarse de forma remota desde INSIGHT. El EAPro®-Gateway requiere una suscripci n de pago a INSIGHT si desea recibir alertas por correo electr nico/mensaje de texto, informes y la posibilidad de configurarlo en l nea.

El EAPro®-Gateway puede utilizarse con o sin INSIGHT e integrarse en un panel de alarma a trav s de las salidas de rel ; de cada zona que se est  supervisando.

Supervisa hasta 34 sensores (30 inal bricos y 4 cableados)

Opciones de aplicaci n flexibles mediante el uso de sensores cableados e inal bricos

Visibilidad remota y gesti n de dispositivos a trav s de la aplicaci n basada en web INSIGHT

Las capacidades de monitorizaci n incluyen:

- temperatura, humedad, agua, gases y presi n
- La consola admite sensores de 4-20 mA y 0-5 V para opciones de aplicaci n adicionales
- 4 rel s programables, con un rel  auxiliar opcional

Especificaciones

- Alimentaci n: 12 24V CC @ 1A
- Rango de ajuste de l mite bajo/alto: -100 deg;C a 150 deg;C (-148 deg;F a 302 deg;F)
- Salidas de alarma: 5 - Rel s de forma C (configurables)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 32 deg; a 122 deg;F (0 deg; a 50 deg;C) S lo uso en interiores
- Ethernet: 10/100BASE-TX/FX; totalmente compatible con la norma IEEE802.3u
- Inal brico: 2,4 GHz (sujeto a cambios)
- Distancia de transmisi n: 10.000 pies al aire libre

ESPECIFICACIONES

Caracter�stica 1	Supervisi�n remota centralizada v�a plataforma cloud Insight
Caracter�stica 2	Alertas autom�ticas por correo electr�nico y mensaje de texto
Caracter�stica 3	Salidas de rel� para integraci�n nativa con sistemas de alarma
Caracter�stica 4	Cobertura de temperatura extrema desde -100�C hasta 150�C
Caracter�stica 5	Operaci�n h�brida: sensores cableados e inal�bricos combinados
Caracter�stica 6	Monitoreo multivariable: temperatura, humedad, agua y gases