



Monitor IP Linux / Pantalla Táctil 7 Pulgadas / Wi-Fi 6 / PoE / SIP 2.0 / 8 Entradas de Alarma / Salida de Relé / Doble RJ45 10/100 Mbps

SKU: S562W Marca: AKUVOX Categoría: Intercomunicadores

\$2,182.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Monitor multifuncional IP con sistema operativo Linux diseñado para sistemas de videoportero y control de acceso. Integra pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024x600 píxeles, protocolo SIP 2.0 para comunicación VoIP, y conectividad dual mediante Wi-Fi 6 y puertos Ethernet RJ45 10/100 Mbps con soporte PoE. Incluye 8 entradas de alarma y 1 salida de relé para integración con dispositivos periféricos de seguridad. La administración se realiza completamente mediante plataforma en la nube, eliminando la necesidad de infraestructura de servidor local. Los usuarios finales interactúan con el sistema a través de aplicación móvil compatible con Android e iOS, que habilita comunicación con visitantes, gestión de pases temporales, control de acceso de puertas, administración de credenciales y visualización de video en tiempo real.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla táctil capacitiva 7 pulgadas, 1024x600 píxeles</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema operativo Linux</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protocolo SIP 2.0 para comunicación VoIP</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Wi-Fi 6 para conectividad inalámbrica de alta velocidad</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Doble puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte PoE y fuente de energía externa</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 entradas de alarma</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 1 salida de relé</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación horizontal o vertical</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color gris oscuro</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión 100% en la nube</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolo: SIP 2.0</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ethernet: Dual RJ45 10/100 Mbps</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución pantalla: 1024x600 píxeles</li*><li style='padding: 6px 0;*>Entradas de alarma: 8</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: 7 pulgadas táctil capacitiva</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Gris oscuro</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE o fuente externa</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orientación: Horizontal o vertical</li*><li style='padding: 6px 0;*>Salida de relé: 1</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Software y Gestión</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema operativo: Linux</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Administración: 100% en la nube</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>App móvil: Android e iOS</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Funciones app: Comunicación con visitas, pases temporales, control de acceso, credenciales, video en vivo</li*><li style='padding: 6px 0;*>Plataforma nube: Configuración remota de equipos</li*></ul*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota 100% en la nube sin servidor local
Característica 2	Comunicación bidireccional con app móvil para residentes
Característica 3	Instalación flexible horizontal o vertical
Característica 4	Pantalla capacitiva 1024x600 para interfaz intuitiva
Característica 5	Doble puerto Ethernet para redundancia de red
Característica 6	8 entradas de alarma para integración con sensores