



Monitor IP Táctil / 7 Pulgadas / Bisel Slim 50% / Wi-Fi 2.4 GHz / PoE 802.3af / Audio Bidireccional / Resolución 1024x600

SKU: DS-KH6350-WTE1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,637.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor IP táctil de 7 pulgadas diseñado para sistemas de videoportero IP en entornos residenciales y corporativos. Incorpora un bisel reducido en un 50% respecto a modelos convencionales, facilitando su integración arquitectónica en muros y mobiliario. La interfaz capacitiva permite la gestión de video en vivo, apertura remota de puertas y llamadas entre monitores de la misma red. La conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet 10/100 Mbps, combinada con alimentación por PoE 802.3af o fuente de 12 VCD, ofrece flexibilidad de despliegue en instalaciones nuevas o existentes. El sistema de audio bidireccional con micrófono y bocina de alta fidelidad garantiza comunicación inteligible en condiciones de ruido ambiental moderado. Compatible con arquitecturas de videovigilancia Hikvision, Ecom y HiLook, incluyendo servicio Hik-Connect P2P para llamadas a aplicación móvil.

Características Generales

- Pantalla táctil capacitiva 7" con resolución 1024 x 600 píxeles
- Wi-Fi 2.4 GHz integrado + puerto RJ-45 10/100 Mbps
- Alimentación 12 VCD / PoE 802.3af (Class 0-3)
- Bisel slim 50% más delgado que generación anterior
- Audio bidireccional con micrófono y bocina alta fidelidad
- Captura automática de foto al presionar botón de llamada en frente de calle
- Llamada entre monitores de misma red local
- Soporte Hik-Connect P2P para llamada a aplicación móvil
- Compatibilidad con sistemas Hikvision, Ecom y HiLook

Desempeño

- Físicas y Eléctricas
- Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz, RJ-45 10/100 Mbps
- Bisel: 50% más delgado
- Audio: Bidireccional, micrófono + bocina alta fidelidad
- Captura de foto: Automática al recibir llamada
- Funciones: Video en vivo, apertura remota, llamada entre monitores
- Servicio P2P: Hik-Connect

Compatibilidad

- Alimentación: 12 VCD o PoE 802.3af estándar
- Compatibilidad: HiLook, Ecom y Hikvision

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisel 50% más delgado para integración estética en muros
Característica 2	Audio bidireccional de alta fidelidad para comunicación clara
Característica 3	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet 10/100 Mbps
Característica 4	Alimentación flexible 12 VCD o PoE 802.3af para instalación simplificada
Característica 5	Integración nativa con plataformas Hikvision, Ecom y HiLook
Característica 6	Captura de foto automática al recibir llamada desde frente de calle