



Monitor IP WiFi Touch Screen 7" Bisel DELGADO para Videoportero IP / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio bidireccional / Borde slim

SKU: DS-KH6350-WTE1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,820.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/NUEVOS-VIDEOPORTEROS-2%20%282%29.jpg' alt='*> class='fr-fic fr-dii'><h1 style='color: #dc3545; font-size: 24px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;*>!Monitor Wi-Fi DS-KH6350WTE1!</h1></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKH6350WTE1/DSKH6350WTE1-LAT-IZQ-p.PNG' alt='Foto 1' class='fr-fic fr-dii'><h2 style='color: #dc3545; font-size: 20px; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;*>Modelo: DS-KH6350-WTE1</h2></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1;*><div style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #dc3545; color: white; opacity: 0.9;*>Caracter´sticas Principales:</div><ul style='padding: 12px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; flex-grow: 1; display: flex; flex-direction: column;*><li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Pantalla Touch de 7' con bisel 50% mas delgado<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Resoluci´n 1024 x 600 pixeles<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Microfono y bocina de alta fidelidad para audio de dos vias<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Cuenta con Wi-Fi para conexi´n inalabrica a 2.4GHz<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Puerto de red RJ-45 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Alimentaci´n 12vcd / Conectividad PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Soporta toma de foto al momento de presionar el boton de llamada en el frente de calle<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Soporta Hik-Connect P2P para llamada a la aplicaci´n<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Integrable con sistemas de videovigilancia Hikvision, Epcom, HiLook</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKH6350WTE1/DSKH6350WTE1-p.PNG' alt='Foto 2' class='fr-fic fr-dii'><h2 style='color: #dc3545; font-size: 20px; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;*>Modelo: DS-KH6350-WTE1</h2></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1;*><div style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #dc3545; color: white; opacity: 0.9;*>Caracter´sticas Principales</div><ul style='padding: 12px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; flex-grow: 1; display: flex; flex-direction: column;*><li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Integrelo con su sistema de videovigilancia Hikvision, epcom o HiLook<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Compatible con frentes de calle IP marca Hikvision<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Permite recibir la llamada en el monitor, aperturar la puerta e iniciar audio bidireccional<li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>Utilice la app Hik-Connect para recibir la llamada en su smartphone</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; background-color: #dc3545; color: white; opacity: 0.9;*>Soporte T´cnico:</div><ul style='padding: 12px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*> href='https://soporte..mx/es/articles/10706576-hikvision-repositorio-configuracion-videoporteros' target='_blank' rel='noopener'>Si requiere soporte t´cnico de clic aqu´*><li style='margin-bottom: 5px; padding: 5px 0;*><strong style='color: inherit;*>El correcto funcionamiento del Wi-Fi depende totalmente del sitio, interferencias, obst´culos f´sicos, distancia al router, entre otros.</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Ejemplo de conexi´n de una cerradura magnetica o electrica</h2> src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/qdpt3rxn/1406813573/860175acb5f95be60252993d75b3/image.png?expires=1752080400&signature=27edc3dee75a871f0dd65425269ed9992f69e63e1a6701ed28bfac2c169da26req=d5QnEMF%2FNoR' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisel 50% más delgado para integración estética en muros
Característica 2	Audio bidireccional de alta fidelidad para comunicación clara
Característica 3	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet 10/100 Mbps
Característica 4	Alimentación flexible 12 VCD o PoE 802.3af para instalación simplificada
Característica 5	Integración nativa con plataformas Hikvision, Epcom y HiLook
Característica 6	Captura de foto automática al recibir llamada desde frente de calle