



Monitor IP WiFi Touch Screen 7" para Videoportero IP / Vídeo en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Llamada Entre Monitores / Audio de dos vías / Policarbonato

SKU: DS-KH6320-WTE1 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,538.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --><div style="margin-bottom: 20px;"></div><!-- Videos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/EEU8Zqp5DLM" allowfullscreen=""></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/y4MveS1E1h" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/wgOlijZDdVt?si=bHDoT0VZCASmD_2" allowfullscreen=""></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/watch?v=UTH6eBUIlFA" target="_blank" rel="noopener" style="color: inherit; text-decoration: underline;">8 entradas<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de Alarma: 2 salidas<li style="margin-bottom: 5px;">Micro SD max. 32G, para almacenar capturas de imagen<li style="margin-bottom: 5px;">Red WiFi, Ethernet 10/100 Mbps. TCP/IP, SIP, RTSP</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla Touch a color de 7"<li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 1024 x 600<li style="margin-bottom: 5px;">Apertura de puerta desde el monitor<li style="margin-bottom: 5px;">Vista en vivo de frente de calle<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono y altavoz interconstruido con volumen regulable<li style="margin-bottom: 5px;">3 tonos de llamada</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 12Vcc, 1 A (fuente no incluida) PoE Standar IEEE802.3af<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo eléctrico: 6W<li style="margin-bottom: 5px;">Material: Plástico<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 200 mm x 140 mm x 15.1 mm (7.9" x 5.5" x 0.6")</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-connect P2P para notificación / apertura remota (requiere frente de calle)<li style="margin-bottom: 5px;">Permite la visualización de cámaras IP (2 MP) y cámara del frente de calle (Audio, Video y apertura de puerta)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 5 monitores como extensión (Demo<li style="margin-bottom: 5px;">El número de frentes de calle soportados dependerá del modelo del mismo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 16 canales de video en total (entre frentes de calle y cámaras)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta aperturar 2 puertas (si el frente de calle enlazado lo soporta)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Frentes de Calle IP Hikvision</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporte Técnico<li style="margin-bottom: 5px;">Si requiere soporte técnico de clic aquí<li style="margin-bottom: 5px;">El correcto funcionamiento del Wi-Fi depende totalmente del sitio, interferencias, obstáculos físicos, distancia al router, entre otros</div><!-- Diagramas --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Ejemplo de conexión de una cerradura magnética o eléctrica</h3><div style="margin: 20px 0;"></div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Diagrama de conexión sistema tradicional alimentado con PoE</h3><div style="margin: 20px 0;"></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con alta legibilidad
Característica 2	Integración centralizada de hasta 16 cámaras IP 2 MP
Característica 3	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet 10/100 Mbps
Característica 4	Alimentación simplificada mediante PoE estándar IEEE 802.3af
Característica 5	Audio bidireccional con control independiente de volumen
Característica 6	Apertura remota de puertas desde interfaz táctil