



Monitor IP/SIP / Pantalla Capacitiva 4.3" / Wi-Fi 2.4 GHz / Audio HD Bidireccional / PoE / 8 Entradas de Alarma / RS485 / H.264 1080p

SKU: IS1W Marca: FANVIL Categoría: Multiapartamentos

\$1,114.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor IP/SIP de interior diseñado para entornos profesionales que requieren comunicación audiovisual integrada. Equipado con pantalla capacitiva a color de 4.3 pulgadas, permite la recepción de video H.264 en resolución 1080p procedente de videoporteros IP, facilitando la identificación visual de visitantes. La conectividad Wi-Fi 2.4 GHz incorporada elimina la dependencia de cableado estructurado, mientras que la alimentación PoE ofrece una alternativa de instalación mediante infraestructura de red convencional. El sistema de audio HD con altavoz de 1.5 W y cancelador de eco acústico (AEC) garantiza conversaciones bidireccionales inteligibles. La inclusión de 8 entradas de alarma y una interfaz RS485 amplía sus capacidades de integración con sistemas de control de acceso, automatización y seguridad perimetral. Compatible con múltiples plataformas de comunicaciones IP, permite su despliegue en infraestructuras heterogéneas sin requerir adaptaciones propietarias.

• Pantalla capacitiva a color de 4.3 pulgadas

• Calidad de voz HD con altavoz integrado de 1.5 W

• Wi-Fi 2.4 GHz integrado para conexión inalámbrica

• 8 entradas de alarma

• 1 interfaz RS485

• Recepción de video H.264 hasta resolución 1080p

• Alimentación PoE

• Gestión y actualización en línea

• Compatibilidad con plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya

Desempeño

Protocolo: SIP/IP

Códec de banda estrecha y banda ancha

Audio: HD con altavoz 1.5 W

Cancelador de eco acústico (AEC)

Video: H.264, 1080p

Wi-Fi: 2.4 GHz

Alimentación: PoE

8 entradas de alarma

1 interfaz RS485

Contenido del Paquete

Material de instalación

Guía de inicio rápido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 2.4 GHz integrado para despliegue flexible sin cableado de red
Característica 2	8 entradas de alarma y RS485 para integración con sistemas de seguridad y automatización
Característica 3	Audio HD con altavoz 1.5 W y cancelador de eco acústico para comunicación clara
Característica 4	Pantalla capacitiva a color de 4.3" para operación intuitiva en interiores
Característica 5	Compatibilidad con plataformas Asterisk, 3CX, Avaya, Broadsoft y Elastix
Característica 6	Receptor de video H.264 1080p para visualización de videoporteros IP