



Monitor IP/SIP para interior con Android, Wi-Fi, pantalla táctil de 10.1", audio de 2 vías, PoE, 8 interfaces de entrada de alarma.

SKU: I56A Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$4,952.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imagen y descripción principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Monitor SIP/IP para interior con Android, Wi-Fi y pantalla a táctil de 10.1 pulgadas.</h2> <p style='color: inherit;'>Estación para interior.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo Android 9.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil a color capacitiva de 10.1 pulgadas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de voz HD con altavoces dobles integrado de 1 W y cancelador de eco acústico (AEC). <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi 2.4G/5G y Bluetooth 5.0 incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recepción de video de los videoporteros Fanvil (Otras marcas por medio de códec H.264). <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo en tiempo real del video portero y cámaras IP (RTSP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diversas interfaces para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios de aplicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite la gestión y actualización en línea. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aspecto elegante y simple que combina con diferentes estilos decorativos. </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Líneas SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Códec de banda estrecha: G.711a / u, G.729AB, iLBC <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Códec de banda ancha: G.722, Opus <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite cancelador de eco acústico (AEC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de video: H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución de videollamada: CIF / 4CIF / QVGA / VGA / 720P / 1080P <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro de lista de llamadas en blanco y negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Mensaje de voz <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x LCD: Pantalla a color de 10.1 pulgadas 1280x800 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de usuario intuitiva con iconos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Garantía: 2 años. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz RJ45 x1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz RS485 x1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de entrada de alarma x8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz Micro USB x1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz DC x1 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 teclas de función (Encendido, Volumen +/-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación de CC: 12V / 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía (PoE): 1.44 ~ 4.76 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía (adaptador): 1.25 ~ 4.09 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de trabajo: 10 ~ 90% <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared incluido </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Red:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet de 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo IP: IPv4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de IP: IP estática / DHCP <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN: OpenVPN (requiere soporte de aplicaciones de terceros) <li style='margin-bottom: 5px;'>RTCP-XR (RFC3611) <li style='margin-bottom: 5px;'>SIP2.0 sobre UDP / TCP / TLS <li style='margin-bottom: 5px;'>RTP / RTCP / SRTP <li style='margin-bottom: 5px;'>STUN <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE802.1x <li style='margin-bottom: 5px;'>SNTP <li style='margin-bottom: 5px;'>FTP / TFTP <li style='margin-bottom: 5px;'>HTTP / HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-069 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;'>Compatibilidad con las marcas líderes en el mercado de Comunicaciones Unificadas.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: medium; font-weight: 400; color: inherit;'>Compatibilidad con IP-PBX como:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: medium; font-weight: 400; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3CX. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grandstream (compatibilidad total). <li style='margin-bottom: 5px;'>Avaya. <li style='margin-bottom: 5px;'>Yeastar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Asterisk. <p style='font-size: medium; font-weight: 400; color: inherit; margin-top: 20px;'>Compatibilidad con Video Porteros IP Fanvil como:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: medium; font-weight: 400; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>i32V <li style='margin-bottom: 5px;'>i31SDTL <li style='margin-bottom: 5px;'>i30 <li style='margin-bottom: 5px;'>i10V <li style='margin-bottom: 5px;'>i33V. <li style='margin-bottom: 5px;'>i16v. <li style='margin-bottom: 5px;'>i18S01. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;'>Diagrama de Implementaciones.</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>