



Monitor LCD / 65" 4K UHD 60 Hz / Bisel 3.5 mm / Daisy Chain hasta 30 Unidades / HDMI - DVI - VGA - DP / 178° / Carcasa Metálica

SKU: DS-D2065UL-0AU Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$81,826.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor LCD de 65 pulgadas con resolución 4K UHD a 60 Hz, diseñado específicamente para configuraciones de videowall en entornos corporativos, centros de control y aplicaciones de señalización digital. Su bisel ultradelgado de 3.5 mm combinado total minimiza las líneas visibles entre pantallas adyacentes, logrando una imagen continua y uniforme. La arquitectura de conexión en cadena (daisy chain) permite desplegar hasta 30 unidades sin requerir procesadores de videowall ni software especializado, reduciendo complejidad de infraestructura y costos operativos. La carcasa metálica con blindaje electromagnético garantiza estabilidad de señal en instalaciones con múltiples equipos electrónicos cercanos, mientras que el ángulo de visión de 178° en ambos ejes asegura legibilidad desde posiciones laterales en salas de monitoreo o espacios públicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla 65" diagonal, resolución 4K UHD 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bisel ultradelgado: 2.3 mm (superior/izquierda), 1.2 mm (inferior/derecha); combinado 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión 178° horizontal y vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort; salida HDMI loop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Daisy chain hasta 30 unidades sin software adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica antiinterferencias electromagnéticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control: RS232-in, RS232-out, puerto IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedades: antirreflejo, alta definición, alto brillo, alta gama de colores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación 24/7, temperatura de trabajo 0°C a 40°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 65" (diagonal)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4K UHD 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Área de imagen: 1428.48 mm x 803.52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 178° H / 178° V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisel superior/izquierda: 2.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisel inferior/derecha: 1.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades: antirreflejo, alto brillo, alta gama de colores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Daisy chain: hasta 30 unidades</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100 - 240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 260 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1432.58 mm x 807.62 mm x 85.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 27.23 kg (±0.5 kg)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada video: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 1x DisplayPort<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida video: 1x HDMI (loop)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: 1x RS232-in, 1x RS232-out<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x puerto IR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Daisy chain hasta 30 pantallas sin software adicional
Característica 2	Carcasa metálica con blindaje antiinterferencias electromagnéticas
Característica 3	Ángulo de visión 178° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 4	Salida HDMI loop para replicación de señal en cascada
Característica 5	Control remoto vía RS232 bidireccional e infrarrojo
Característica 6	Operación continua 24/7 con consumo de 260 W