



Monitor LCD Video Wall / 46 Pulgadas / Full HD 1920x1080 60 Hz / Bisel 1.5 mm / Brillo 500 cd/m² / HDMI Daisy Chain 30 Pantallas

SKU: DS-D2046TL-1B Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$19,935.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor LCD de 46 pulgadas diseñado específicamente para configuraciones de video wall en entornos profesionales. Permite la creación de muros de video de hasta 30 pantallas mediante conexión en cadena HDMI sin requerir software ni controladores externos, simplificando la implementación y reduciendo costos de infraestructura. Su bisel ultradelgado asimétrico minimiza las líneas visibles entre pantallas, mientras que el brillo de 500 cd/m² y el ángulo de visión de 178° garantizan legibilidad uniforme en ambientes con iluminación intensa. Incluye múltiples interfaces de video para compatibilidad con diversas fuentes de señal y está diseñado para operación continua con vida útil de 60,000 horas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla de 46 pulgadas con bisel 1.5 mm (arriba/izquierda) y 1.0 mm (abajo/derecha)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para video wall hasta 30 pantallas vía HDMI sin software<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Brillo 500 cd/m² para ambientes con luz intensa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, USB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil: 60,000 horas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brillo: 500 cd/m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión horizontal: 178°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión vertical: 178°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video wall: hasta 30 pantallas HDMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 60,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100 - 240 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 187 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0° a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1021.98 x 576.57 x 72.25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisel arriba/izquierda: 1.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisel abajo/derecha: 1.0 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de corriente: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de red RJ45: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable HDMI 2 m: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptor IR: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Convertidor RS-232: 1 unidad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Video wall autónomo hasta 30 pantallas vía HDMI sin software externo
Característica 2	Bisel ultradelgado asimétrico 1.5 mm y 1.0 mm para uniones mínimas visibles
Característica 3	Brillo 500 cd/m² para legibilidad en ambientes de alta iluminación
Característica 4	Ángulo de visión 178° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 5	Múltiples entradas HDMI, DVI, VGA, DisplayPort y USB para flexibilidad de conexión
Característica 6	Vida útil de 60,000 horas para operación continua en instalaciones 24/7