



SKU: DS-D2055UL-0A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel LCD de 55 pulgadas es una solución de visualización profesional diseñada para aplicaciones de monitoreo, centros de control, salas de reuniones y entornos de señalización digital. Equipado con panel IPS de resolución Full HD (1920x1080), brillo uniforme de 500 cd/m² y ángulo de visión de 178°, garantiza calidad de imagen consistente desde cualquier posición de observación. Su bisel ultraestrecho de 3.5 mm permite configuraciones de videowall con continuidad visual mínima entre pantallas. La carcasa metálica con protección EMI asegura operación estable en entornos eléctricamente ruidosos, mientras que la arquitectura de refrigeración permite funcionamiento ininterrumpido 24 horas los 7 días de la semana. La capacidad de daisy chain HDMI hasta 30 unidades sin software adicional simplifica despliegues escalables y reduce costos de infraestructura.

Características Generales:

- Panel IPS de 55 pulgadas (diagonal) con resolución 1920 x 1080 píxeles
- Brillo uniforme de 500 cd/m² con retroiluminación LED
- Ángulo de visión horizontal y vertical de 178°
- Videowall autónomo hasta 30 pantallas vía HDMI daisy chain sin software
- Entradas: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort
- Funcionamiento continuo 24/7 con carcasa metálica anti-interferencias EMI
- Flex: flex; wrap: gap; 20px; margin-bottom: 15px;

Desempeño de Imagen:

- Tamaño pantalla 55 (diagonal)
- Resolución nativa 1920 x 1080 (Full HD)
- Tecnología panel IPS
- Brillo 500 cd/m²
- Ángulo de visión H / V 178°
- Retroiluminación LED
- Bisel ultraestrecho de 3.5 mm

Conectividad y Operación:

- Conectividad y Operación
- Entradas de video: HDMI, DVI, VGA, DP
- Salida de señal: HDMI loop
- Daisy chain máximo 30 pantallas
- Software videowall compatible
- Funcionamiento 24 horas / 7 días
- Carcasa metálica con protección EMI
- Baterías para control remoto
- Manual de usuario
- Kit de montaje VESA / accesorios de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funcionamiento continuo 24/7 con carcasa metálica anti-interferencias EMI
Característica 2	Videowall autónomo hasta 30 pantallas sin software adicional
Característica 3	Ángulo de visión 178° para visibilidad desde cualquier posición
Característica 4	Salida HDMI loop para replicación de señal en cadena
Característica 5	Retroiluminación LED para brillo uniforme y bajo consumo
Característica 6	Múltiples entradas HDMI, DVI, VGA y DisplayPort para compatibilidad universal