



Monitor LED 4K de 27" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-DP / Montaje VESA (100 X 100) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado

SKU: DS-D5227U3-1P0 Marca: HIKVISION Categoría: Monitores

\$9,954.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características de Pantalla</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Tamaño: 27' <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución: 3840 x 2160 <li style='margin-bottom: 5px; '>Área activa: 596.736 mm x 335.664 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Backlight: E-LED <li style='margin-bottom: 5px; '>Angulo de visión: 178° (H) / 178° (V) <li style='margin-bottom: 5px; '>Contraste: 1200:1 <li style='margin-bottom: 5px; '>Brillo: 350 cd/m2 <li style='margin-bottom: 5px; '>Bit: 10 bit <li style='margin-bottom: 5px; '>Gama de colores: 72% NTSC <li style='margin-bottom: 5px; '>Tasa de refrescamiento: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px; '>Capacidad de trabajo: 24/7 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Entradas/Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>HDMI 2.0 x 1 <li style='margin-bottom: 5px; '>Display Port x 1 <li style='margin-bottom: 5px; '>Salida de audio x 1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Corriente y Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Voltaje de entrada: 100 a 240V ac, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px; '>Consumo máximo: 50W <li style='margin-bottom: 5px; '>Consumo máximo en espera: 0.5W <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Sin base: 614.7 mm x 336.4 mm x 53.5 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Con base: 614.7 mm x 452.5 mm x 226.4 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Tipo de montaje: Escritorio (incluido), montaje a pared <li style='margin-bottom: 5px; '>VESA: 100 x 100 <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 5.11 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Temperatura de Operación y Almacenaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Humedad de operación: 10% a 80% RH <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>>1 x Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px; '>>1 x Base de escritorio <li style='margin-bottom: 5px; '>>1 x Cable HDMI <li style='margin-bottom: 5px; '>>1 x Manual de usuario </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Backlight E-LED para mayor eficiencia energética y durabilidad
Característica 2	Panel 10-bit con gama 72% NTSC para reproducción de color precisa
Característica 3	Ángulo de visión 178° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 4	Consumo máximo de 50W con standby de solo 0.5W
Característica 5	Base de escritorio incluida con opción de montaje mural VESA
Característica 6	Operación continua 24/7 para centros de monitoreo y widewalls