



Monitor LED Full HD (1080p) de 27" / Bocinas Integradas / 100 Hz / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / VESA (100 X 100) / Uso 24/7 / IPS / Ultra Delgado

SKU: DS-D5027F3-2P25 Marca: HIKVISION Categoría: Monitores

\$3,909.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Pantalla</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 27" <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1920 x 1080 <li style='margin-bottom: 5px;'>Área activa: 597.88 mm x 336.312 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contraste: 1300:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo: 300 cd/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Bit: 8 bit <li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de colores: 72% NTSC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de refrescamiento: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de trabajo: 24/7 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas/Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI 1.4 x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>VGA x 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de corriente x 1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente y Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12 V cd, 2.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 30W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo en espera: 0.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin base: 613 mm x 367.3 mm x 41.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Con base: 613 mm x 449.7 mm x 186.35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Escritorio (incluido), montaje a pared <li style='margin-bottom: 5px;'>VESA: 100 x 100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.93 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación y Almacenaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 80% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 5% a 90% RH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Adaptador de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Base de escritorio <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Cable HDMI <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 x Manual de usuario </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel IPS con ángulo de visión 178° para supervisión colaborativa
Característica 2	Tasa de refresco 100 Hz para seguimiento de video sin desenfoque
Característica 3	Consumo máximo 30W con standby 0.5W para operación energéticamente eficiente
Característica 4	Montaje dual escritorio y pared VESA 100x100 para flexibilidad de instalación
Característica 5	Operación continua 24/7 con rango térmico 0°C a 40°C
Característica 6	Diseño ultra delgado 41.3 mm sin base para espacios reducidos