

DS-D5222F2-1V1S
Monitor de 21.45" 75 Hz



† Cuerpo del dispositivo ultradelgado con borde ultrafino en 3 lados.

† Pantalla LVDS FHD de 8 bits (1920 × 1080).

† Pantalla de visión ultra ancha de 178°.

† Reducción de ruido 3D.

† Diseño de baja luz azul para el cuidado de los ojos.

† Interfaz dual de HDMI y VGA.

† Admite montaje en pared VESA.

Altavoz incorporado para entrada de audio.

▣ Especificación

Modelo		DS-D5222F2-1V1S
Pantalla	Tamaño de pantalla	21.45 pulgadas
	Área Activa	478.656 (H) mm x 260.80 (V) mm
	Resolución	1920 x 1080
	Retroiluminación	E-LED
	Pixel Pitch	0.241 (H) mm x 0.241 (V) mm
	Brillo	250 cd/m2
	Angulo de Visión	178° (H y V)
	Color	8 bit, 16.7M
	Contraste	3000:01:00
	Tiempo de Respuesta	6.5 ms
	Taza de refrescamiento	Max. 75 Hz, Tip. 60 Hz
	Haze	25%, 3H
	Trabajo	7 x 24 H
	Gama de Colores	72% NTSC
Interface	Entradas de Audio y Video	HDMI 1.4 x 1, VGA x 1, CVBS x 1, Entrada de Audio x 1
	Salida de Audio	Bocinas (2W 8 Ohm) x 2
	Transmisión de datos	USB 2.0 x 1
Corriente	Fuente de Poder	CA 100 a 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A máx.
	Consumo en Operación	≤ 25W
	Consumo en Espera	≤ 0.5W
Ambiente de Operación y Almacenaje	Temperatura en Operación	0 °C A 40 °C
	Humedad en Operación	10% RH A 90% RH (Sin Condensación)
	Temperatura en Almacenamiento	-20 °C A 60 °C
	Humedad en Almacenamiento	5% RH A 90% RH (Sin Condensación)
General	Material de Gabinete	Plástico
	VESA	75 mm x 75 mm (4 - m4 x 6 mm)
	Bisel	1,89 mm (superior/izquierdo/derecho), 22,55 mm (inferior)
	Dimensiones del producto (An x Al x Pr)	Sin soporte: 492,36 (An) mm x 289,68 (Al) mm x 41,88 (Pr) mm (19,38" x 11,4" x 1,65") Con soporte: 492,36 (An) mm x 403,93 (Al) mm x 209,99 (Pr) mm (19,38" x 15,9" x 8,27")
	Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.)	600 (An.) mm x 400 (Al.) mm x 115 (Pr.) mm (23,62" x 15,75" x 4,53")
	Peso Neto	2,65 ± 0,5 kg (5,84 ± 1,10 lb)

	Peso de Empaque	3,9 ± 0,5 kg (8,60 ± 1,10 lb)
	Lista de Empaque	Monitor x1, Base x 1, Cable de alimentación x 1, Cable HDMI x1, Manual de usuario × 1, Manual multilingüe × 1
	Notas	La base está incluida por defecto. La apariencia y parámetros mencionadas en estas especificaciones pueden variar con el producto final. Contactar a su representante de ventas local para mayor información

Interfaz física

Interface	Descripción	Interface	Descripción
VGA	Entrada de señal VGA	CVBS	Entrada de señal CVBS
HDMI	Entrada de señal HDMI	USB	Puerto USB 2.0
Audio	Entrada de audio 3.5mm	Corriente	Alimentación CA 100 a 240 V CA



Modelo disponible

DS-D5222F2-1V1S

Dimensión

