



Monitor LED FullHD (1080p) de 24" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA-BNC / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 24/7 / Backlight E-LED / Ultra Delgado

SKU: DS-D5224F2-1V1S Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas / Monitores

\$4,974.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor LED Full HD de 23.8 pulgadas diseñado para operación continua en entornos de videovigilancia, centros de monitoreo y aplicaciones profesionales de visualización. Integra panel con ángulo de visión de 178° horizontal y vertical, contraste de 4000:1 y brillo de 250 cd/m², garantizando legibilidad desde diversas posiciones de observación. Incorpora backlight E-LED con gama de colores del 72% NTSC y procesamiento de 8 bits, ofreciendo reproducción cromática adecuada para análisis de imagen. La conectividad HDMI 1.4, VGA y BNC CVBS permite la interconexión directa con DVR, NVR, cámaras analógicas y equipos de cómputo. Su estructura ultradelgada es compatible con montaje VESA 75x75 y escritorio, facilitando su despliegue en salas de control, puestos de operador y racks de supervisión.

Características Generales

Pantalla LED de 23.8" con resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles

Área activa: 527.04 mm x 296.46 mm

Ángulo de visión 178° (H) / 178° (V)

Contraste 4000:1 y brillo 250 cd/m²

Backlight E-LED, 8 bits, gama de colores 72% NTSC

Tasa de refresco 60 Hz

Capacidad de trabajo 24/7

Entradas: HDMI 1.4 x 1, VGA x 1, BNC (CVBS) x 1, Audio x 1

Bocinas integradas: 2W, 4 ohmios x 2

Voltaje de entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo: 25W; consumo en espera: 0.5W

Dimensiones sin base: 539.1 mm x 327.04 mm x 41.78 mm

Dimensiones con base: 539.1 mm x 433.2 mm x 209.99 mm

Montaje: escritorio (base incluida), pared VESA 75 x 75

Peso: 3.32 kg

Desempeño

Resolución: 1920 x 1080

Área activa: 527.04 mm x 296.46 mm

Backlight: E-LED

Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Contraste: 4000:1

Brillo: 250 cd/m²

Profundidad de color: 8 bit

Gama de colores: 72% NTSC

Tasa de refresco: 60 Hz

Capacidad de trabajo: 24/7

Físicas y Eléctricas

Voltaje de entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo: 25W

Consumo en espera: 0.5W

Sin base: 539.1 x 327.04 x 41.78 mm

Con base: 539.1 x 433.2 x 209.99 mm

Tipo de montaje: escritorio (incluido), pared VESA 75 x 75

Peso: 3.32 kg

Conectividad

HDMI 1.4 x 1

VGA x 1

BNC (CVBS) x 1

Entrada de audio x 1

Bocinas 2W, 4 ohmios x 2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel IPS con ángulo de visión 178° para supervisión desde cualquier posición
Característica 2	Backlight E-LED con 72% NTSC y 8 bits para reproducción cromática precisa
Característica 3	Entradas HDMI 1.4, VGA y BNC CVBS para compatibilidad con múltiples fuentes de video
Característica 4	Operación continua 24/7 diseñada para centros de monitoreo y videovigilancia
Característica 5	Diseño ultra delgado con montaje VESA 75x75 para integración flexible
Característica 6	Consumo máximo de 25W y modo espera de 0.5W para eficiencia energética