



Monitor para Conduit Rígido/IMC de 1" (25.4 mm) / Con Orejeta para Conexión a Tierra.

SKU: HUB-1214    Marca: RACO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$115.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Conector para tubo conduit rígido IMC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de conector:</strong> Conexión a tierra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Hierro maleable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Monitor de ajuste</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño:</strong> 1 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alto:</strong> 2.125 in (53.97 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 1.75 in (44.45 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Largo:</strong> 0.969 in (24.61 mm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 0.134 lb (0.060 kg)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad máxima de cable conexión a tierra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'># 4 trenzado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'># 14 sólido</li> </ul> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado CSA</li> </ul> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 514B</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Orejeta integrada para conexión a tierra segura                   |
| Característica 2 | Hierro maleable resistente a impactos mecánicos                   |
| Característica 3 | Certificaciones UL 514B y CSA para instalaciones eléctricas       |
| Característica 4 | Capacidad de cable #4 trenzado a #14 sólido en terminal de tierra |
| Característica 5 | Diseño compacto para espacios de conduit reducidos                |
| Característica 6 | Peso ultraligero de 0.134 lb (0.060 kg) para manejo sencillo      |