



Monitor para Conduit Rígido/IMC de 1/2" (1 2.7 mm) / Con Orejeta para Conexión a Tierra.

SKU: HUB-1212 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$91.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Conector para tubo conduit rígido IMC <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: Conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Hierro maleable <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Monitor de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 1.532 in (38.92 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 1.156 in (29.36 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 0.578 in (14.68 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.078 lb (0.035 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad máxima de cable conexión a tierra: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*># 4 trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*># 14 sólido <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado CSA <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándars: UL 514B </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra segura para cable #4 trenzado a #14 sólido
Característica 2	Material de hierro maleable para alta resistencia mecánica
Característica 3	Diseño compacto de 1.532 x 1.156 in para espacios reducidos
Característica 4	Certificado UL 514B, CSA y NOM para instalaciones eléctricas
Característica 5	Orejeta integrada para conexión a tierra sin componentes adicionales
Característica 6	Peso ultraligero de 0.078 lb facilita instalación en múltiples puntos