



Monitor para Conduit Rígido/IMC de 3/4" (19 mm) / Con Orejeta para Conexión a Tierra.

SKU: HUB-1213 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$92.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Conector para tubo conduit rígido IMC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Hierro maleable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Monitor de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 3/4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 1.78 in (45.21 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.40 in (35.56 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 0.75 in (19.05 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.1 lb (0.045 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima de cable conexión a tierra: # 4 trenzado, # 14 sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: Listado UL, Certificado CSA <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándars: UL 514B </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra integrada para protección eléctrica del sistema
Característica 2	Capacidad de cable #4 trenzado a #14 sólido en terminal de tierra
Característica 3	Hierro maleable para resistencia mecánica en instalaciones industriales
Característica 4	Listado UL y certificado CSA para cumplimiento normativo
Característica 5	Diseño compacto de 1.78 x 1.40 x 0.75 in para espacios reducidos
Característica 6	Peso de 0.1 lb facilita manejo e instalación en múltiples puntos