



SKU: BDG-256 Marca: NEP Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

comunicador BDG756 es un monitor dedicado para la supervisión de microinversores fotovoltaicos, diseñado para ofrecer visibilidad completa del desempeño de cada unidad individual. Integra una pantalla táctil que permite acceder a lecturas instantáneas y facilita la resolución de problemas directamente en el sitio. Su interfaz web habilita la configuración de microinversores BDM, mientras que el monitoreo local mediante Microviewer opera sin necesidad de conexión a internet. Para acceso remoto, la plataforma NEPViewer permite la supervisión desde dispositivos inteligentes en cualquier momento y ubicación. El equipo incluye soporte para escáner de código de barras USB, optimizando los tiempos de instalación, y admite doble voltaje y frecuencia para adaptarse a diferentes entornos eléctricos.

Características Generales

- Pantalla táctil para monitoreo intuitivo y lecturas instantáneas por inversor
- Monitoreo local con Microviewer sin requerir internet
- Monitoreo y configuración de microinversores BDM
- Monitoreo y configuración de microinversores BDM
- Soporte para escáner de código de barras USB para instalación rápida
- No soporta conectividad Wifi
- Doble voltaje 100-240 VCA y doble frecuencia 50/60 Hz
- No soporta conectividad Wifi
- Alimentación e instalación
- Voltaje: 100-240 VCA
- Frecuencia: 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil para lecturas instantáneas por inversor
Característica 2	Monitoreo local sin conexión a internet
Característica 3	Supervisión remota via NEPViewer en dispositivos móviles
Característica 4	Configuración web para microinversores BDM
Característica 5	Escáner USB para agilizar instalación
Característica 6	Adaptabilidad eléctrica universal 100-240 VCA y 50/60 Hz