



Monitor para Videoportero / Pantalla 7 pulgadas / 800x400 / Audio Bidireccional / 4 Hilos / Aluminio

SKU: DS-KH2220    Marca: HIKVISION    Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,390.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor adicional de 7 pulgadas para sistemas de videoportero análogo, diseñado para integrarse con los kits DS-KIS202 y DS-KIS203. Ofrece resolución de 800x400 en pantalla a color, comunicación manos libres con audio bidireccional y controles de volumen ajustables. Incorpora tecnología de supresión de ruido y cancelación de eco para garantizar claridad en las conversaciones. Permite monitorear la entrada principal y una cámara análoga adicional, además de controlar la apertura de puertas desde la unidad. Su construcción en aluminio y esquema de instalación a 4 hilos facilitan su despliegue en entornos residenciales y comerciales.

Características Generales

- Pantalla a color de 7 pulgadas, resolución 800 x 400
- Comunicación manos libres con audio bidireccional
- Volumen de conversación regulable
- Micrófono omnidireccional integrado
- Altavoz integrado
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Monitoreo de frente de calle y cámara análoga adicional
- Apertura de puerta desde monitor
- Instalación a 4 hilos
- Chasis de aluminio duradero

Desempeño

- Resolución: 800 x 400
- Audio bidireccional manos libres
- Volumen de conversación regulable
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Micrófono omnidireccional integrado
- Altavoz integrado
- Monitoreo de frente de calle
- Soporte para cámara análoga adicional
- Apertura de puerta desde monitor
- Temperatura de operación: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Físicas / Eléctricas

- Material: Aluminio
- Alimentación: 12 VCC / 5 W (no incluido)
- Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39 mm (7.7 x 5.2 x 0.7 pulgadas)

Contenido del Paquete

- Monitor de 7 pulgadas

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Comunicación manos libres con volumen de conversación regulable |
| Característica 2 | Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro        |
| Característica 3 | Monitoreo de frente de calle y cámara análoga adicional         |
| Característica 4 | Apertura de puerta desde el monitor integrado                   |
| Característica 5 | Micrófono omnidireccional y altavoz incorporados                |
| Característica 6 | Operación confiable de -10°C a 55°C (14°F a 131°F)              |