



Monitor Personal de Amoníaco (NH3) | Durabilidad 2 Años Desechable

SKU: PM100-NH3 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$11,507.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Monitor personal desechable de un solo gas más nuevo y avanzado para CO, H2S, O2, NH3 o SO2</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>Monitor personal de gas único, desechable de larga duración. Monitorea CO, H2S, O2, NH3 o SO2</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>El PM100 es un monitor monogás portátil desechable y sin mantenimiento que protege a los trabajadores proporcionando detección de exposición a gases específicos en ambientes.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>El PM100 monitorea continuamente las condiciones del aire ambiental y proporciona concentraciones de gas en tiempo real en una pantalla LCD de fácil lectura. Tres niveles sistema de alarma advierte al usuario de la presencia de niveles de gas inseguros con audibles, visuales, y alarmas vibratorias.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'>El PM100 tiene opciones de sensor para monóxido de carbono (CO), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Oxígeno (O2), Amoníaco (NH3) y Dióxido de Azufre (SO2).</p> </div> </div> <!-- Características clave --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estado de calibración visible <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona de forma continua durante dos años <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación con un solo botón <li style='margin-bottom: 5px;'>El registro de eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa resistente y de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de fácil lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 hermético al polvo y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia y notificación de final de vida útil de 30 días </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gas de petróleo <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal pesado y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantas químicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Papel de pulpa <li style='margin-bottom: 5px;'>Municipios <li style='margin-bottom: 5px;'>Bebida alimenticia <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratista / construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección continua de amoníaco sin calibración ni mantenimiento
Característica 2	Alarma triple: audible 95 dB, visual LED y vibratoria para entornos ruidosos
Característica 3	Pantalla LCD con concentraciones de gas en tiempo real para respuesta inmediata
Característica 4	Operación con un solo botón reduce errores de usuario en campo
Característica 5	Duración de 24 meses sin recarga ni reemplazo de sensor
Característica 6	Carcasa IP54 resiste polvo y salpicaduras en condiciones industriales