



Monitor Personal de Oxígeno (O2) | Durabilidad 2 Años Desechable

SKU: PM100-O2 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$3,490.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 15px 0; color: inherit;'>PM100-O2</h2> <h3 style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitor personal desechable de un solo gas más nuevo y avanzado para CO, H2S, O2, NH3 o SO2</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Monitor personal de gas único, desechable de larga duración. Monitorea CO, H2S, O2, NH3 o SO2</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El PM100 es un monitor monogás portátil desechable y sin mantenimiento que protege a los trabajadores proporcionando detección de exposición a gases específicos en ambientes.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El PM100 monitorea continuamente las condiciones del aire ambiental y proporciona concentraciones de gas en tiempo real en una pantalla LCD de fácil lectura. Tres niveles de sistema de alarma advierten al usuario de la presencia de niveles de gas inseguros con alertas audibles, visuales y vibratorias.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El PM100 tiene opciones de sensor para monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), oxígeno (O2), amoníaco (NH3) y dióxido de azufre (SO2).</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estado de calibración visible <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona de forma continua durante dos años <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación con un solo botón <li style='margin-bottom: 5px;'>El registro de eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa resistente y de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de fácil lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 hermético al polvo y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia y notificación de final de vida útil de 30 días </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gas de petróleo <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal pesado y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantas químicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Papel de pulpa <li style='margin-bottom: 5px;'>Municipios <li style='margin-bottom: 5px;'>Bebida alimenticia <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratista / construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo continuo con lectura en tiempo real de concentraciones de O2
Característica 2	Alarma triple con alerta audible, visual y vibratoria integrada
Característica 3	Operación simplificada con un solo botón para uso en campo
Característica 4	Diseño IP67 para operación en ambientes con agua y polvo
Característica 5	Sensores intercambiables compatibles con CO, H2S, NH3 y SO2
Característica 6	Funcionamiento desechable sin mantenimiento durante 2 años