



Monitor Personal Sulfuro de Hidrogeno (H2S) | Durabilidad 2 Años Desechable

SKU: PM100-H2S Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$3,406.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Monitor personal desechable de un solo gas más nuevo y avanzado para CO, H2S, O2, NH3 o SO2</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Monitor Personal de gas único, desechable de larga duración. Monitoree CO, H2S, O2, NH3 o SO2</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El PM100 es un monitor monogás portátil desechable y sin mantenimiento que protege a los trabajadores proporcionando detección de exposición a gases específicos en ambientes.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El PM100 monitorea continuamente las condiciones del aire ambiental y proporciona concentraciones de gas en tiempo real en una pantalla LCD de fácil lectura. Tres niveles de sistema de alarma advierten al usuario de la presencia de niveles de gas inseguros con alarmas audibles, visuales y vibratorias.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El PM100 tiene opciones de sensor para monóxido de carbono (CO), Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Oxígeno (O2), Amoníaco (NH3) y Dióxido de Azufre (SO2).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estado de calibración visible <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona de forma continua durante dos años <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación con un solo botón <li style='margin-bottom: 5px;'>El registro de eventos <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa resistente y de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD de fácil lectura <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 hermético al polvo y resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia y notificación de final de vida útil de 30 días </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gas de petróleo <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal pesado y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Plantas químicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Papel de pulpa <li style='margin-bottom: 5px;'>Municipios <li style='margin-bottom: 5px;'>Bebida alimenticia <li style='margin-bottom: 5px;'>Contratista / construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Industria en general </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección continua de H2S sin calibración durante 2 años
Característica 2	Triple alarma: audible, visual y vibratoria para máxima alerta
Característica 3	Pantalla LCD con concentraciones de gas en tiempo real
Característica 4	Diseño desechable sin mantenimiento que reduce costos operativos
Característica 5	Resistencia IP67 para ambientes con agua y polvo severos
Característica 6	Sensor específico de sulfuro de hidrógeno para exposición laboral