

Monitor SIP Linux / Pantalla Táctil 7 Pulgadas / Wi-Fi 6 / PoE / 8 Entradas de Alarma / Instalación Horizontal o Vertical

SKU: S562W/WHITE Marca: AKUVOX Categoría: Videoporteros IP

Garantía: 3 años

$2,597.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor multifuncional basado en Linux con pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas y resolución 1024x600 píxeles, diseñado para sistemas de videoportero IP y control de acceso. Integra protocolo SIP 2.0 para comunicación bidireccional, conectividad Wi-Fi 6 de alta velocidad y soporte PoE para simplificar la instalación. Incluye ocho entradas de alarma y una salida de relé para integración con subsistemas de seguridad. Permite instalación horizontal o vertical según los requerimientos del sitio. La administración se realiza completamente mediante plataforma en la nube, eliminando la necesidad de servidores locales, mientras que la aplicación Smart Plus para Android e iOS habilita la comunicación con visitantes, gestión de pases temporales, control de puertas y transmisión en vivo de video.

Características Generales
Monitor color blanco con pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas
Resolución de pantalla: 1024 x 600 píxeles
Comunicador multifuncional con protocolo SIP 2.0
Soporte PoE y fuente de energía externa
Puerto Ethernet dual RJ45, 10/100 Mbps
Wi-Fi 6 para conectividad de alta velocidad
8 entradas de alarma
1 salida de relé
Instalación horizontal o vertical
Administración 100% en la nube
Comunicación con app de familiares Smart Plus para Android y iOS

Desempeño
Protocolo SIP 2.0
Wi-Fi 6
Dual Ethernet RJ45 10/100 Mbps
8 entradas de alarma
1 salida de relé
App Smart Plus (Android/iOS)
Gestión en la nube

Físicas y Eléctricas
Color blanco
Pantalla táctil capacitiva 7 pulgadas
Resolución 1024 x 600 píxeles
Instalación horizontal o vertical
Alimentación PoE o fuente externa

Contenido del Paquete
Monitor SIP Linux S562W

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Pantalla táctil capacitiva 1024x600 para interfaz intuitiva**
Característica 2	**Protocolo SIP 2.0 para integración con sistemas de comunicación IP**
Característica 3	**Dual Ethernet RJ45 10/100 Mbps con redundancia de conectividad**
Característica 4	**Gestión remota 100% en la nube sin servidor local**
Característica 5	**App Smart Plus para control de acceso y videollamadas móviles**
Característica 6	**8 entradas de alarma y 1 salida de relé para automatización**