



Monitor TFT-LCD / 7 Pulgadas / Resolución 1024x600 / Brillo 300 cd/m² / Entradas HDMI VGA RCA / Operación -20 a 70 °C

SKU: BMG7030H Categoría: Pantallas / Monitores

\$1,725.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor portátil de 7 pulgadas con panel TFT-LCD y resolución 1024x600 píxeles, diseñado para aplicaciones de video vigilancia móvil, ajuste de cámaras en campo y operación con DVR/NVR. Su compatibilidad con señales HDMI, VGA y RCA (CVBS) permite integración directa con infraestructura de seguridad existente sin adaptadores adicionales. El rango de temperatura de operación de -20 a 70 °C y el bajo consumo de 6W a 12VCC lo hacen apto para instalaciones en vehículos, gabinetes compactos y entornos con condiciones térmicas variables. Incluye control remoto y menú en pantalla para configuración sin contacto físico con el equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla: 7" TFT-LCD, relación de aspecto 16:9<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución: 1024 x 600 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brillo típico: 300 cd/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas de video: RCA (CVBS), HDMI, VGA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control remoto: Incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Menú: En pantalla (OSD)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de pantalla: 7"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: TFT-LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relación de aspecto: 16:9<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1024 x 600 pix<li style='padding: 6px 0;'>Brillo típico: 300 cd/m²<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 70 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12VCC / 6W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador de pared: No incluido<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 173 x 113.7 x 35 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 470 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitor 7" TFT-LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple entrada de video para compatibilidad universal con equipos existentes
Característica 2	Diseño compacto de 173 x 113.7 x 35 mm para espacios reducidos en vehículos y racks
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas de -20 a 70 °C para entornos industriales
Característica 4	Control remoto y menú OSD para ajustes rápidos sin intervención directa
Característica 5	Consumo de solo 6W a 12VCC para instalaciones móviles con batería limitada
Característica 6	Relación 16:9 optimizada para visualización de video de seguridad moderno