

SKU: DS-KH8520-WTE1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

táctil IP de 10 pulgadas diseñado para sistemas de videooperator profesional. Integra pantalla a color con resolución 1024x600 para visualización de video en vivo de frentes de calle, permitiendo apertura remota de accesos directamente desde el navegador. Soporta hasta 16 canales de video IP simultáneos con conectividad dual Wi-Fi 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100 Mbps. Incluye funcionalidad de intercomunicación entre hasta 5 monitores, audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, y 8 entradas de alarma para expansión de seguridad. El almacenamiento en microSD hasta 32 GB permite guardar capturas de eventos localmente. Fabricado en policarbonato con alimentación mediante PoE IEEE 802.3af o fuente externa 12 VCC. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 16 canales de video IP<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vista en vivo de frente de calle con apertura desde monitor<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Intercomunicación entre hasta 5 monitores<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 entradas de alarma<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura microSD, almacenamiento máximo 32 GB para capturas<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Mbps<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos: TCP/IP, SIP, RTPSP<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: policarbonato<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Nota: En caso de falla de conexión con plataforma P2P, puede ser necesario reiniciar el equipo</div><div style='margin-top: 15px;'><h3 style='font-size: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: 10" táctil a color, 1024 x 600<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de video IP: hasta 16<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intercomunicación: hasta 5 monitores<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de alarma: 8<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: microSD máx. 32 GB<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Mbps<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: TCP/IP, SIP, RTPSP<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas / Eléctricas<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC, 1 A (fuente no incluida)<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo eléctrico: 6 W<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 254 x 166 x 14.7 mm (10.0" x 6.5" x 0.58")<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: policarbonato<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitor táctil IP DS-KH8520-WTE1<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nota: Fuente de alimentación 12 VCC no incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de hasta 16 canales de video IP
Característica 2	Intercomunicación entre 5 monitores para coordinación interna
Característica 3	Apertura remota de puertas desde pantalla táctil
Característica 4	Almacenamiento local de capturas en microSD hasta 32 GB
Característica 5	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 6	Alimentación flexible: PoE 802.3af o fuente 12 VCC