



Monitor WiFi Touch Screen 7" para Videoportero Turbo Únicamente / Vídeo en Vivo / Apertura Remota / Audio bidireccional / Borde slim

SKU: DS-KH6352-WTDE6 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,906.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/NUEVOS-VIDEOPORTEROS-2%20%282%29.jpg' alt=''*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¡Monitor Híbrido DS-KH6352WTDE6!</h2> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKH6350WTE1/DSKH6350WTE1-LAT-IZQ-p.PNG' alt='Foto 1'*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: DS-KH6352-WTDE6</h3> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla Touch de 7" con bisel 50% mas delgado <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución 1024 x 600 pixeles <li style='margin-bottom: 5px;*>Microfono y bocina de alta fidelidad para audio bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con Wi-Fi para conexión inalabrica a 2.4GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>No cuenta con puerto de red RJ-45 unicamente Wi-Fi <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12vdc <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a 4 Hilos <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta microSD maximo de 128G <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta toma de foto al momento de presionar el boton de llamada en el frente de calle <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Hik-Connect P2P para llamada a la aplicación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible unicamente para equipos Turbo (DSKI5312 / DSKI5313) <li style='margin-bottom: 5px;*>No compatible para frentes de calle analogicos o IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Integrable con sistemas de videovigilancia Hikvision, Epcom, HiLook </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSKH6350WTE1/DSKH6350WTE1-p.PNG' alt='Foto 2'*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lleve la seguridad al siguiente nivel</h3> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Integrelo con su sistema de videovigilancia Hikvision, epcom o HiLook <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite recibir la llamada en el monitor, aperturar la puerta e iniciar audio bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilice la app Hik-Connect para recibir la llamada en su smartphone </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Soporte Técnico:</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Si requiere soporte técnico de clic href='https://soporte..mx/es/articles/10706576-hikvision-repositorio-configuracion-videoporteros' target='_blank' rel='noopener'>aquí <li style='margin-bottom: 5px;*>El correcto funcionamiento del Wi-Fi depende totalmente del sitio, interferencias, obstáculos físicos, distancia al router, entre otros. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para poner el monitor como extension es necesario colocar el dipswitch de la parte de atras en ON. Ademas de seguir el procedimiento en la interfaz o iVMS4200 <li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: cuando se añade un monitor secundario como extension, la llamada se recibe en todos los monitores, sin embargo al ser una señal turboHD solo se muestra en 1 monitor al mismo tiempo, en el segundo monitor aparece un boton para mandar llamar la señal del frente de calle. </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/qdpt3rxn/1406813573/860175acb5f95be60252993d75b3/image.png?expires=1752080400&signature=27edc3dee75a871f0dd65425269ed9992f69e6e3e1a6701ed28bfcac2c169da2&req=d5QnEMF%2FnoRalt=''*> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Ejemplo de conexión de una cerradura magnetica o electrica</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisel 50% más delgado para integración estética en pared
Característica 2	Alimentación 12 VCD con conexión simplificada a 4 hilos
Característica 3	Captura automática de foto al recibir llamada del frente de calle
Característica 4	Integración P2P Hik-Connect para llamadas directas a aplicación móvil
Característica 5	Compatibilidad con sistemas Hikvision, EPCOM y HiLook
Característica 6	Diseño híbrido exclusivo para equipos Turbo HD sin puerto RJ-45