



(MONITOREO EN APP) Dispositivo GPS 4G LTE CAT M1, compatible con alarmas Compustar, no requiere configuración

SKU: X1MAX-LTE Marca: COMPUSTAR Categoría: Trackers GPS

\$1,978.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>DroneMobile modelo: X1MAX-LTE</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo X1MAX-LTE es una unidad de conectividad vehicular avanzada diseñada para integrarse con sistemas de arranque remoto y seguridad aftermarket, permitiendo el control del vehículo mediante smartphone a través de la aplicación DroneMobile galardonada. Incorpora comunicación LTE CAT M1 mediante el módulo Quectel BG96, con antena integrada para LTE CAT M1 y GPS/GLONASS, garantizando cobertura de rastreo y control en tiempo real. La unidad cuenta con batería de respaldo de polímero de litio de 270mAh, sensores de aceleración (G-sensor) y detección de rotura de cristal, así como capacidad de lectura de parámetros OBD-II estándar PID para monitoreo del estado del vehículo. La arquitectura incluye tres LEDs indicadores de estado, interfaz BLE 4.2 para comunicación de corto alcance, y salidas programables configurables para adaptarse a diversas instalaciones profesionales. Opera en un rango de temperatura extendido de -30°C a +75°C (-22°F a 167°F), lo que la hace apta para entornos climáticos exigentes. El dispositivo requiere un sistema de arranque remoto o seguridad aftermarket previamente instalado para su funcionamiento completo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Producto: Módulo de conectividad vehicular LTE + GPS<li style='margin-bottom: 5px;*>Control Remoto: Smartphone mediante aplicación DroneMobile<li style='margin-bottom: 5px;*>Rastreo GPS: GPS/GLONASS con antena integrada<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de Respaldo: 270mAh Li-ion polymer integrada<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores Integrados: G-sensor y sensor de rotura de cristal (window break)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diagnóstico Vehicular: Lectura OBD-II standard PID<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores de Estado: 3 LEDs indicadores<li style='margin-bottom: 5px;*>Requisito de Sistema: Requiere sistema de arranque remoto/seguridad aftermarket<li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba Gratuita: 30 días de servicio gratis</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad y Comunicación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo LTE: LTE CAT M1 - Quectel BG96<li style='margin-bottom: 5px;*>Antena LTE: Integrada para LTE CAT M1<li style='margin-bottom: 5px;*>Antena GNSS: Integrada para GPS/GLONASS<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de SIM: Micro SIM<li style='margin-bottom: 5px;*>Bluetooth: BLE 4.2<li style='margin-bottom: 5px;*>Plataforma de Control: DroneMobile App</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Entradas/Salidas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>PIC (Positive Input Control): 1 x PIC<li style='margin-bottom: 5px;*>POC (Positive Output Control): 1 x POC<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas Programables: 2 x Programmable POC<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector de Datos: Data Harness<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de Diagnóstico: OBD-II standard PID reading</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Fíbricas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de Respaldo: 270mAh Li-ion polymer<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -30°C a +75°C (-22°F a 167°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores Visuales: 3x LEDs de estado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sensores y Monitoreo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>G-Sensor: Sensor de aceleración integrado<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de Impacto: Window break sensor (detección de rotura de cristal)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diagnóstico Vehicular: OBD-II standard PID reading</div><div style='flex: 1 1 200px;*><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;*>Requisitos de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;*>Sistema de arranque remoto/seguridad aftermarket requerido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad LTE CAT M1 con cobertura multicarrier integrada
Característica 2	Rastreo GPS/GLONASS en tiempo real con antena integrada
Característica 3	Batería de respaldo de litio para operación continua ante falla principal
Característica 4	Sensores configurables de impacto y rotura de cristal para alertas inmediatas
Característica 5	Lectura de parámetros OBD-II estándar PID para diagnóstico vehicular
Característica 6	LEDs de diagnóstico integrados para verificación de estado operativo