



(MONITOREO EN APP) Kit de Alarma Vehicular Profesional de 2 vías y control LCD con modulo CM2500 Incluye GPS X1-MAX LTE

SKU: CSXP8950A Marca: COMPUSTAR Categoría: Accesorios

\$5,153.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 **Compustar modelo:** CM2500

El sistema de seguridad vehicular CM2500 de Compustar es una solución de alarma de 2 vías, diseñada para instalaciones profesionales en el sector automotriz. Integra un módulo de control principal con arquitectura de conexión optimizada, donde todos los cables de conexión se ubican en un solo lado del equipo para facilitar el montaje en espacios reducidos del habitáculo. El sistema incorpora comunicación bidireccional mediante control remoto LCD con confirmación visual y audible de comandos, alcanzando un rango de operación de hasta 1 kilómetro (0.62 mi) en condiciones óptimas. La plataforma incluye conectividad telemática LTE a través del módulo X1 DroneMobile, permitiendo la gestión remota del vehículo mediante aplicaciones móviles con periodo de prueba gratuito de 30 días. La arquitectura de seguridad comprende sensor de choque analógico de doble etapa, sirena con nivel de presión sonora superior a 105 dB, relé de arranque-motor ELOCK para control de ignición, e indicador LED antirrobo. El módulo CM2500 dispone de puerto POC (Power Over Communication) con configuración de luces predeterminada, dos puertos de datos en el mismo lado que los cables principales, y sistema de conectores con codificación de colores que incluye calcomanías de identificación para compatibilidad con estándares de la industria.

Sistema: Alarma de 2 vías para vehículos; **Referencia control remoto:** 2WQ9R-FM; **Alcance control remoto:** Hasta 1 km (0.62 mi); **Módulo telemático:** LTE X1 DroneMobile incluido; **Periodo de prueba:** 30 días; **Sensor de choque:** Analógico de doble etapa; **Sirena:** 105+ dB; **Relé:** de arranque-motor; **ELOCK:** Indicador de seguridad; **LED antirrobo:** Programación requerida. Se recomienda uso de FT-OP500.

Arquitectura del Sistema CM2500:

- Puerto POC:** Recientemente agregado, luces predeterminadas.
- Puertos de datos:** 2 puertos en mismo lado que cables principales.
- Dispositivo posterior:** Antena, LED, puertos de choque en parte trasera del módulo.
- Conectores:** Sistema de combinación de colores.
- Identificación de cables:** Calcomanías de colores para coincidir con estándares de competencia.
- Flex:** 1 1 250px; **Borde:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); **Borde-radius:** 8px; **Overflow:** hidden; **Display:** flex; **Flex-direction:** column; **Padding:** 15px; **Borde-bottom:** 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); **Font-weight:** bold; **Font-size:** 18px; **Color:** inherit; **Arquitectura del Sistema CM2500:**
- Conectividad y Telemática:** DroneMobile incluido.
- SIM:** No debe retirarse del equipo.
- Información de Instalación:** y Operación.
- El módulo de alarma requiere programación para su correcta configuración y seguimiento del vehículo destino.** Se recomienda el uso del programador FT-OP500 para la parametrización del sistema.
- Nota importante:** El dispositivo incluye una SIM Multicarrier que no debe ser retirada del equipo. Este servicio es ofrecido por AT&T, no se hace responsable por intermitencias o fallas en el servicio por parte del proveedor.
- Derecho de propiedad intelectual:** El acceso a la biblioteca del instalador proporcionada por estándares y modelos vehiculares por parte del proveedor.
- Nota:** no se responsabiliza por daños en el vehículo por falta de conocimiento técnico. Se recomienda instalación por especialistas y técnicos electro/automotriz.
- Biblioteca de instalaciones y diagramas vehiculares:**
- Utilidades:**
- Accesorios Recomendados:**

alorma

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Confirmación visual y audible de comandos en control remoto LCD
Característica 2	Gestión remota vía celular con conectividad LTE integrada
Característica 3	Evaluación gratuita de 30 días para plataforma telemática
Característica 4	Sirena de 105+ dB para disuasión inmediata de intrusos
Característica 5	Sensor de choque analógico de doble etapa para detección graduada
Característica 6	Cableado unilateral para instalación rápida en espacios reducidos