



Montaje ajustable para mayor estabilidad y alineación de antenas JRMA01200 y JRCDD35DUPLEX

SKU: JRZ1200-ADJUSTABLE Marca: JIROUS Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$2,955.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje ajustable para estabilidad mejorada<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con antena JRMA0-1200-10/11 y JRC-DD35<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de acero inoxidable para condiciones corrosivas adversas<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta estabilidad en condiciones de vientos extremos<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil manipulación e instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto y duradero</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del montaje: 3.3 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de empaque: 3.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Antena JRMA0-1200<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena JRC-DD35 Duplex</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a condiciones climáticas adversas<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para soportar vientos extremos</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación precisa con mecanismo de ajuste integrado
Característica 2	Acero inoxidable anticorrosivo para ambientes salinos o industriales
Característica 3	Estructura reforzada contra vientos extremos sin deformación
Característica 4	Instalación simplificada con manipulación directa
Característica 5	Peso operativo de 3.3 kg para menor carga en torres
Característica 6	Compatibilidad dual con antenas direccionales y duplex