



Montaje Colgante Extendible de 2 mts

SKU: DS-1297ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$721.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Colgante Extendible </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2DE2202DE3W <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD2942F-IS <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2DE2204DE3/W <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD2820F <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD4032FWD <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CC12D9T <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-2CD4C36FWD </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con 7 modelos de cámaras Hikvision
Característica 2	Ajuste preciso de ángulos personalizados
Característica 3	Resistente a condiciones climáticas exteriores
Característica 4	Materiales duraderos para larga vida útil
Característica 5	Instalación rápida con herramientas incluidas
Característica 6	Extensión ajustable hasta 2 metros