



Montaje compacto de Riel DIN, para equipos Teltonika

SKU: PR5MEC11 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$155.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 35mm DIN Rail <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS + Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6.5 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 70 x 25 x 14.5 mm </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en riel DIN de 35mm estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS y plástico de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ultraligero de solo 6.5 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 70 x 25 x 14.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de montaje industrial </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje universal en riel DIN estándar de 35 mm
Característica 2	Construcción en ABS y plástico de alta resistencia
Característica 3	Peso ultraligero de solo 6.5 gramos para mínima carga estructural
Característica 4	Dimensiones compactas de 70 x 25 x 14.5 mm
Característica 5	Compatibilidad con sistemas de montaje industrial
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita la instalación rápida